## ばく露作業報告集計表(ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP))

別 添 3

①作業の種類	② 事 業 場												②事業場	③ 作 業 数 当該作業 小)		作業従動者数人)	製剤等の	製剤等の製造量・消費量(トン)			対象物の量(トン)			当該作業従事時間(時間/月)						①換気設備設置状況 (作業数)			®保護具使用状況 (作業数)					⑨性状 (作業数)			20温度 (作業数)	
	①対象物の製造	②他の製剤等の原料として使用	③触媒又は添加剤として使用	用の一個では、一個では、一個では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般	浄を目的とした使用	た使用 を使用 に使用 に使用 に使用 に使用 に使用 に使用 に使用 に使用 に使用 に	して使用・一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	录育等を目	、段樹、別	⑩接着を目的とした使用	料と	⑫その他	数※1		4 総数※ 2	⑤事業場当たり平均	⑥ 総量 ※ 2	⑦事業場当たり平均	⑧労働者当たり平均	⑨ 総量 ※ 2	⑩事業場当たり平均	⑪労働者当たり平均	1	コード(作業 2 21~ 51~ 50hr 100	4	① 総従事時間※3	働者当たり平均※	局所排気装置	ブッシュプル	全体換気装置	防じんマスク		保護衣	保護眼鏡保護手袋	なし	その他	固体	粉末	<b>気体</b>	50℃未満	50℃以上100℃未満	
33 計量、配合、注 入、投入又は小分け の作業		4							5				7	9	51	7.3	201	28.7	3.9	74.6	10.7	1.5	7		2	320	5.7 6	i.3	9 1	2		7	4	8	9				9	ţ	)	
34 サンプリング、分 析、試験又は研究の 作業		1											1	1	1	1.0							1			10	0.0 10	0.0	1	1		1	1	1	1				1	1		
35 充填又は袋詰め の作業		1							3			7 (※4)	3	11	93	31.0	243.3	81.1	2.6	154.7	51.6	1.7	11			110	6.7 1	.2 1	11	10		3	7	10 1	1				11	11		
37 成型、加工又は発 泡の作業		5											2	5	14	7.0	230.5	115.3	16.5	46.5	23.3	3.3	4	1		115	7.5	3.2	5	1		5	1	4	5		4	1		ţ	5	
38 清掃又は廃棄物 処理の作業		1											1	1	3	3.0							1			10	0.0 3	1.3	1	1		1	1	1	1				1	,		
49 ろ過、混合、撹拌、 混練又は加熱の作業		10							2				4	12	61	15.3	337.7	84.4	5.5	126.2	31.6	2.1	9	2 1		235	8.8 3	3.9 1	12	9	1	1 12	10	12 1	1				12	12	2	
会計 (⑬以降は全作業における割合)									( <u>%</u> )	39	223		1012.5			402.0			85%	5% 5%	5%			100	0% 3%	62%	39	74%	62%	92% 97	%		10%	3%	87%	100%	6					

<sup>※1 1</sup>事業場で複数の作業を行っている場合は重複してカウントしているので、実際の事業場数より多くなっている。ただし、合計欄は実事業場数。

<sup>※2</sup> 同一の労働者又は製剤等で複数の作業に重複してカウントされる場合があるので、実際の労働者数又は製剤等の量より多く見積もっている場合がある。

<sup>※3</sup> コード1:10時間、コード2:35時間、コード3:75時間、コード4:125時間として算出

<sup>※4</sup> 当該7作業については、用途不明。