

附属書

附属書 1



ラベル要素の割当て





附属書 1

ラベル要素の割当て









GHS については、危険有害性クラスの各危険有害性区分について、割当てられた絵表示、注意喚起語および危険有害性情報がその順序で示されている。危険有害性クラスおよび/または区分が国連危険物の輸送に関する勧告・モデル規則で規定されている場合は、GHS 規定の各区分の下に、対応する絵表示が示されている。




火薬類						
不安定爆発物	等級 1.1	等級 1.2	等級 1.3	等級 1.4	等級 1.5	等級 1.6
 危険 不安定爆発物	 危険 爆発物; 大量 爆発 危険性	 危険 爆発物; 激しい飛散 危険性	 危険 爆発物; 火災、爆風、 または 飛散危険性	 警告 火災または 飛散危険性	絵表示なし オレンジの 背景に 1.5 危険 火災時に大量 爆発のおそれ	絵表示なし オレンジの 背景に 1.6 注意喚起語・ 危険有害性情 報なし
国連モデル規 則では絵表示 無し（輸送で は許可されて いない）						
注記：国連危険物の輸送に関する勧告・モデル規則絵表示： <ol style="list-style-type: none"> (1) 等級 1.1, 1.2, 1.3: シンボル 爆発する爆弾: 黒; 地: オレンジ; 下隅の数字「1」 (2) 等級 1.4, 1.5, 1.6: 地: オレンジ; 数字: 黒; 下隅の数字「1」 (3) 等級 1.1, 1.2, 1.3 に対する絵表示は、他の付随的な危険性を示す物質にも使用されるが、等級番号および該当する危険性は示さない（「自己反応性化学品」および「有機過酸化物」を参照のこと）。 						

可燃性／引火性ガス				
区分 1	区分 2	-	-	注記
 危険 極めて可燃性／引火性の高いガス	なし 警告 可燃性／引火性の高いガス			国連危険物の輸送に関する勧告・モデル規則に基づき、シンボル、番号および境界線は白でなく黒で示すことある。地色は両者とも赤のままである。
	国連モデル規則では要求されない			










可燃性／引火性エアゾール				
区分 1	区分 2	-	-	注記
 危険 極めて可燃性／引火性の高いエアゾール	 警告 可燃性／引火性の高いエアゾール			国連危険物の輸送に関する勧告・モデル規則に基づき、シンボル、番号および境界線は白でなく黒で示すことある。地色は両者とも赤のままである。
				

支燃性／酸化性ガス				
区分 1	-	-	-	注記
 危険 発火または 火災助長のおそれ; 酸化性物質				絵表示 色: シンボル、番号: 黒 地: 黄
				



高圧ガス				
圧縮ガス	液化ガス	深冷液化ガス	溶解ガス	注記
 警告 加圧ガス; 熱すると爆発の おそれ	 警告 加圧ガス; 熱すると爆発の おそれ	 警告 深冷液化ガス; 凍傷または傷害の おそれ	 警告 加圧ガス; 熱すると爆発の おそれ	<i>国連危険物の輸送に 関する勧告・モデル規 則に基づく絵表示:</i> (1) 毒性または可燃 性ガスについて規 定なし (2) シンボル、番号、 境界線は黒でなく 白で示すこともあ る。地色はどちら の場合も緑のまま である。
				

引火性液体				
区分 1	区分 2	区分 3	区分 4	注記
 危険 極めて引火性の高い液体および蒸気	 危険 引火性の高い液体および蒸気	 警告 引火性液体および蒸気	絵表示なし 警告 可燃性液体	国連危険物の輸送に関する勧告・モデル規則に基づき、シンボル、番号および境界線は白でなく黒で示すこともある。地色は両者とも赤のままである。
			国連危険物の輸送に関する勧告・モデル規則では規定されていない	





可燃性固体				
区分 1	区分 2	-	-	注記
 危険 可燃性固体	 警告 可燃性固体			国連危険物の輸送に関する勧告・モデル規則に基づく絵表示の色について： シンボルと絵：黒 地：白で7本の赤縦縞
				

自己反応性化学品				
タイプ A	タイプ B	タイプ CとD	タイプ EとF	タイプ G
 危険 熱すると爆発のおそれ	  危険 熱すると火災や爆発のおそれ	 危険 熱すると火災のおそれ	 警告 熱すると火災のおそれ	この区分にはラベル要素の指定はない
火薬類と同じ（同じシンボル選択プロセスに従う）	 			国連危険物の輸送に関する勧告・モデル規則では規定されていない
<p>注記：(1) タイプ B については、国連危険物の輸送に関する勧告・モデル規則に基づく特別規定 181 条が適用される（所管官庁の許可による爆発物ラベルの適用除外。更に詳細には国連モデル規則の第 3.3 章を参照のこと）。</p> <p>(2) 国連モデル規則による絵表示の色：</p> <ul style="list-style-type: none"> — 自己反応性化学品：シンボルと数字：黒。背景：白に 7 本の縦線。 — 爆発物の絵表示：シンボル（爆弾の爆発）：黒；背景はオレンジ；数字「1」は下の隅：黒 				







自然発火性液体				
区分 1	-	-	-	注記
 <p>危険 空気に触れると 自然発火</p>				国連危険物の輸送に関する勧告・モデル規則による絵表示の色： シンボル、数字：黒 地：上部：白 下部：赤
				







自然発火性固体				
区分 1	-	-	-	注記
 <p>危険 空気に触れると 自然発火</p>				国連危険物の輸送に関する勧告・モデル規則による絵表示の色： シンボル、数字：黒 地：上部：白 下部：赤
				







自己発熱性化学品






区分 1	区分 2	-	-	注記
 <p>危険</p> <p>自己発熱； 火災のおそれ</p>	 <p>警告</p> <p>大量の場合 自己発熱； 火災のおそれ</p>			<p>国連危険物の輸送に 関する勧告・モデル 規則による絵表示の 色： シンボル、数字：黒 地：上部：白 下部：赤</p>
				

水反応可燃性化学品

区分 1	区分 2	区分 3	-	注記
 <p>危険</p> <p>水に触れると 自然発火する おそれのある 可燃性／引火性 ガスを発生</p>	 <p>危険</p> <p>水に触れると 可燃性／引火性 ガスを発生</p>	 <p>警告</p> <p>水に触れると 可燃性／引火性 ガスを発生</p>		<p>国連危険物の輸送に 関する勧告・モデル規 則に基づき、 シンボル、番号および 境界線は白でなく黒 で示すこともある。地 色は両者とも青のま まである。</p>
				

酸化性液体				
区分 1	区分 2	区分 3	-	注記
 <p>危険</p> <p>火災または爆発のおそれ； 強酸化性物質</p>	 <p>危険</p> <p>火災助長のおそれ； 酸化性物質</p>	 <p>警告</p> <p>火災助長のおそれ； 酸化性物質</p>		<p>国連危険物の輸送に関する勧告・モデル規則による絵表示の色：</p> <p>シンボル、番号：黒地：黄</p>
				

酸化性固体				
区分 1	区分 2	区分 3	-	注記
 <p>危険</p> <p>火災または爆発のおそれ； 強酸化性物質</p>	 <p>危険</p> <p>火災助長のおそれ； 酸化性物質</p>	 <p>警告</p> <p>火災助長のおそれ； 酸化性物質</p>		<p>国連危険物の輸送に関する勧告・モデル規則による絵表示の色：</p> <p>シンボル、番号：黒地：黄</p>
				

有機過酸化物				
タイプ A	タイプ B	タイプ CとD	タイプ EとF	タイプ G
 危険 熱すると爆発のおそれ	  危険 熱すると火災や爆発のおそれ	 危険 熱すると火災のおそれ	 警告 熱すると火災のおそれ	この区分にはラベル要素が割当てられていない
爆発物と同じ（同じシンボル選択プロセスに従う）	 			国連危険物の輸送に関する勧告・モデル規則では規定されていない
<p>注記：(1) タイプ B については、<i>国連危険物の輸送に関する勧告・モデル規則</i>に基づく特別規定 181 が適用される（所管官庁の許可による爆発物ラベルの適用除外。更に詳細には国連モデル規則の第 3.3 章を参照のこと）。</p> <p>(2) 国連モデル規則による絵表示の色： ー有機過酸化物絵表示：シンボル(炎)：黒または白；上半分：赤；下半分：黄；下隅の数字「5.2」：黒 ー爆発物絵表示：シンボル(爆弾の爆発)：黒；地色：オレンジ；下隅の数字「1」：黒</p> <p>(3) 酸化性液体の表中の色彩様式に適合するラベルは、2011 年 1 月 1 日まで使用できる。</p>				

金属腐食性

区分 1	-	-	-	注記
 <p data-bbox="233 468 296 501">警告</p> <p data-bbox="196 528 333 584">金属腐食の おそれ</p>				<p data-bbox="1198 304 1458 416">国連危険物の輸送に 関する勧告・モデル規 則による絵表示の色：</p> <p data-bbox="1198 472 1362 501">シンボル：黒</p> <p data-bbox="1198 512 1378 542">地：上部：白；</p> <p data-bbox="1198 553 1442 582">下部：黒で白の境界</p> <p data-bbox="1198 593 1378 622">線；数字 8：白</p>
				