

1. 作業名 (機械・設備)	2. 危険性又は有害性と発生のおそれのある災害	3. 既存の災害防止 対策	4. リスクの見積り		5. リスク低減措置案	6. 措置案想定リスクの見積り		7. 対応措置		8. 備考 (残留リスクについて)		
			可能性 程度	重篤度 リスク		可能性 程度	重篤度 リスク	対策 実施日	次年度 検討事項			
中間処理(選別・分別・混合)												
選別 (建設廃棄物)	機械選別と手選別を同じフロアで行うため、バンクホートとその近くの作業者が衝突し、全身を打撲する。	保護具の着用	4	2	4	6	IV (12)	2	1	6	III (9)	作業手順書の作成
選別 (建設廃棄物)	木屑に釘等の金属物が付着していて、選別作業者が踏み散き、足を怪我する。	安全教育の励行	4	2	4	3	III (9)	1	1	3	I (5)	
選別 (建設廃棄物)	選別作業中に薬剤等のビン類にシンナー系の溶剤が残っていて、有害物が作業者の目に入る。		1	1	1	3	I (5)	1	1	3	I (5)	受け入れ基準書の作成
選別 (建設廃棄物)	選別設備の手選別で不純物を取り除いている時、手袋が突起物に引っ掛かり、ベルトに手を挟まれ、骨折する。	作業にあった手袋の使用	4	4	4	6	IV (14)	2	1	3	II (6)	挟まれ防止装置の設置
選別 (他固形物)	廃棄物を選別中、作業者が適切な保護手袋をしていなかったため、混入していたガラス・金属片等で手を切る。	皮手袋を使用	2	4	2	3	III (9)	1	1	3	I (5)	鋭利な鉄屑等が手に刺さるリスクは残る。
選別 (他固形物)	コンベア上の廃棄物から、金属を選別している時、作業員前掛けがコンベアに巻き込まれ、作業者が腕を挟まれる。	前掛けの着用	4	4	4	6	IV (14)	2	1	6	III (9)	頻度は大幅に減るが着衣が巻き込まれるリスクは残る。
選別 (他固形物)	廃棄物をガスで切断していた時、密閉部分があり、この部分が熱により膨張・破裂し、作業者の頭部に破片が激突する。	作業前に指差し呼称で確認	1	4	10	10	IV (15)	1	2	3	II (6)	シャワーを導入する。
選別 (他固形物)	たがねを使用しねじを切断中、保護メガネをしていなかったため、ねじが飛散し、作業者の目にあたり失明する。	作業前に指差し呼称で確認	2	2	10	10	IV (14)	1	1	3	I (5)	エアドライバースでケガをする
選別 (他固形物)	廃棄物の中から、バットリを取り出そうとした時、無理に引っ張り出し、作業者が感電する。	作業前に指差し呼称で確認	1	4	3	3	II (8)	1	1	3	I (5)	
重機作業 (建設廃棄物)	重機で作業中、傾斜地で廃棄物を掴んだまま旋回し、重機が転倒し、オペが全身を打撲する。	傾斜地の作業前確認	1	2	6	6	III (9)	1	1	1	I (3)	
重機作業 (建設廃棄物)	重機作業中、ブームを上げたまま運転席から離れた時、ブームが下がり、ブームが作業員に激突し、頭部を強打する。	ブームを接地してからエンジンを切り、走行ブレーキを掛ける	2	2	10	10	IV (14)	1	1	10	IV (12)	修理時には、安全支柱、安全ブロック等の盾止め
重機作業 (建設廃棄物)	重機作業中、他の作業員や受付を通さない見学者や下請け関係者が、重機の死角の旋回範囲内に入り、オペが気づかず旋回したため、激突し全身を打撲する。	・旋回範囲内立入禁止 ・ブーム・バースター台の励行	2	2	6	6	III (10)	1	1	6	II (8)	路肩の崩壊地盤を確保、必要な幅員の保持