

附属書 3

危険有害性情報のコード
注意書きのコードと使用法
絵表示のコード
および注意絵表示の例

附属書 3

第1節

危険有害性情報のコード

A3.1.1 序文

A3.1.1.1 危険有害性情報とは、危険有害性クラスおよび危険有害性区分に割り当てられた文言であって、危険有害な製品の危険有害性の性質を、該当する程度も含めて記述する文言をいう。

A3.1.1.2 この節には GHS の危険有害性区分に適用される危険有害性情報にそれぞれ割り当てられた推奨コードを含む。

A3.1.1.3 危険有害性情報のコードは参照するためのものである。コードは危険有害性情報の文言の一部ではないので、文言の代わりに用いることはできない。

A3.1.2 危険有害性情報のコード

A3.1.2.1 危険有害性情報には1つの文字と3つの数字からなる英数字コードが、下記のように割り当てられている。

- (a) 文字「H」（危険有害性情報“hazard statement”）
- (b) 危険有害性の種類を示す番号、割り当てられた危険有害性情報に対し下記のように番号が付けられている：
 - －「2」物理化学的危険性
 - －「3」健康有害性
 - －「4」環境有害性
- (c) 連続した2つの番号、物質や混合物の性質に起因する危険有害性をあらわす、例えば、爆発性（コード200から210）、可燃性（コード220から230）他。

A3.1.2.2 割り当てられた危険有害性情報に使用するコードは、物理的・化学的危険性は表 A3.1.1 に、健康有害性は表 A3.1.2 に、環境有害性は表 A3.1.3 に番号順に記載してある。

欄 (1) 危険有害性情報コード

欄 (2) 危険有害性情報

特別の指示がない限り、太字になっている文言がラベルに記載される。斜体の情報は、もし情報があれば、危険有害性情報の一部として記載する。

例えば、「**長期にわたる、または反復ばく露**（他の経路からのばく露が有害でないことが決定的に証明されている場合、有害な経路を記載する）による**臓器の障害**（もしわかればすべての影響を受ける臓器を挙げる）」

欄 (3) 危険有害性クラスおよび該当する危険有害性クラスについての情報がある GHS 文書の章

欄 (4) 当該危険有害性情報が適用可能な危険有害性クラスでの区分

A3.1.2.3 それぞれの危険有害性情報に加え、いくつかの結合された危険有害性情報を表 A3.1.2 に示した。結合された情報に対するアルファベットと数によるコードは、それぞれの情報コードがプラス「+」によって結ばれている。例えば H300+H310 は、ラベルでは「飲み込んだり皮膚に接触すると生命に危険」となる。

A3.1.2.4 すべての割り当てられた危険有害性情報は、1.4.10.5.3.3 での決まりに当てはまらない限り、ラベルに記載すべきである。所管官庁は記載の順序について決めてもよい。また、結合された危険有害性情報が2つ以上の危険有害性を示している場合には、所管官庁は結合された危険有害性情報あるいはそれぞれの情報のどちらをラベルに記載するかを決めてもよいし、製造者/供給者に選択を委ねてもよい。

表 A3.1.1： 物理化学的危険性の危険有害性情報コード

コード (1)	物理化学的危険性 危険有害性情報 (2)	危険有害性クラス (GHS の章) (3)	区分 (4)
H200	不安定爆発物	爆発物 (2.1 章)	不安定爆発物
H201	爆発物；大量爆発危険性	爆発物 (2.1 章)	等級 1.1
H202	爆発物；激しい飛散危険性	爆発物 (2.1 章)	等級 1.2
H203	爆発物；火災、爆風または飛散危険性	爆発物 (2.1 章)	等級 1.3
H204	火災または飛散危険性	爆発物 (2.1 章)	等級 1.4
H205	火災時に大量爆発のおそれ	爆発物 (2.1 章)	等級 1.5
H206	火災、爆風または飛散危険性；鈍性化剤が減少した場合には爆発の危険性の増加	鈍性化爆発物 (2.17 章)	1
H207	火災または飛散危険性；鈍性化剤が減少した場合には爆発の危険性の増加	鈍性化爆発物 (2.17 章)	2, 3
H208	火災危険性；鈍性化剤が減少した場合には爆発の危険性の増加	鈍性化爆発物 (2.17 章)	4
H220	極めて可燃性の高いガス	可燃性ガス (2.2 章)	1A
H221	可燃性ガス	可燃性ガス (2.2 章)	1B, 2
H222	極めて可燃性の高いエアゾール	エアゾール (2.3 章)	1
H223	可燃性エアゾール	エアゾール (2.3 章)	2
H224	極めて引火性の高い液体および蒸気	引火性液体 (2.6 章)	1
H225	引火性の高い液体および蒸気	引火性液体 (2.6 章)	2
H226	引火性の液体および蒸気	引火性液体 (2.6 章)	3
H227	可燃性液体	引火性液体 (2.6 章)	4
H228	可燃性固体	可燃性固体 (2.7 章)	1,2
H229	高圧容器：熱すると破裂のおそれ	エアゾール (2.3 章)	1,2,3
H230	空気が無くても爆発的に反応するおそれ	可燃性ガス (2.2 章)	1A,化学的に不安定なガス A
H231	圧力および/または温度が上昇した場合、空気が無くても爆発的に反応するおそれ	可燃性ガス (2.2 章)	1A,化学的に不安定なガス B
H232	空気に触れると自然発火のおそれ	可燃性ガス (2.2 章)	1A,自然発火性ガス
H240	熱すると爆発のおそれ	自己反応性化学品 (2.8 章) 有機過酸化物 (2.15 章)	タイプ A

コード (1)	物理化学的危険性 危険有害性情報 (2)	危険有害性クラス (GHS の章) (3)	区分 (4)
H241	熱すると火災または爆発のおそれ	自己反応性化学品 (2.8 章) 有機過酸化物 (2.15 章)	タイプ B
H242	熱すると火災のおそれ	自己反応性化学品 (2.8 章) 有機過酸化物 (2.15 章)	タイプ C,D,E,F

H250	空気に触れると自然発火	自然発火性液体 (2.9 章) 自然発火性固体 (2.10 章)	1
H251	自己発熱 ; 火災のおそれ	自己発熱性化学品 (2.11 章)	1
H252	大量の場合自己発熱 ; 火災のおそれ	自己発熱性化学品 (2.11 章)	2
H260	水に触れると自然発火するおそれのある可燃性ガスを発生	水反応可燃性化学品 (2.12 章)	1
H261	水に触れると可燃性ガスを発生	水反応可燃性化学品 (2.12 章)	2,3
H270	発火または火災助長のおそれ ; 酸化性物質	酸化性ガス (2.4 章)	1
H271	火災または爆発のおそれ ; 強酸化性物質	酸化性液体 (2.13 章) 酸化性固体 (2.14 章)	1
H272	火災助長のおそれ ; 酸化性物質	酸化性液体 (2.13 章) 酸化性固体 (2.14 章)	2,3
H280	高圧ガス ; 熱すると爆発のおそれ	高圧ガス (2.5 章)	高圧ガス 液化ガス 溶解ガス
H281	深冷液化ガス ; 凍傷または傷害のおそれ	高圧ガス (2.5 章)	深冷液化 ガス
H290	金属腐食のおそれ	金属腐食性化学品 (2.16 章)	1

表 A3.1.2： 健康有害性の危険有害性情報コード

コード (1)	健康有害性 危険有害性情報 (2)	危険有害性クラス (GHS の章) (3)	区分 (4)
H300	飲み込むと生命に危険	急性毒性 (経口) (3.1 章)	1,2
H301	飲み込むと有毒	急性毒性 (経口) (3.1 章)	3
H302	飲み込むと有害	急性毒性 (経口) (3.1 章)	4
H303	飲み込むと有害のおそれ	急性毒性 (経口) (3.1 章)	5
H304	飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ	誤えん有害性 (3.10 章)	1
H305	飲み込んで気道に侵入すると有害のおそれ	誤えん有害性 (3.10 章)	2
H310	皮膚に接触すると生命に危険	急性毒性 (経皮) (3.1 章)	1,2
H311	皮膚に接触すると有毒	急性毒性 (経皮) (3.1 章)	3
H312	皮膚に接触すると有害	急性毒性 (経皮) (3.1 章)	4
H313	皮膚に接触すると有害のおそれ	急性毒性 (経皮) (3.1 章)	5
H314	重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷	皮膚腐食性/刺激性 (3.2 章)	1A,1B,1C
H315	皮膚刺激	皮膚腐食性/刺激性 (3.2 章)	2
H316	軽度の皮膚刺激	皮膚腐食性/刺激性 (3.2 章)	3
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ	皮膚感作性 (3.4 章)	1, 1A,1B
H318	重篤な眼の損傷	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 (3.3 章)	1
H319	強い眼刺激	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 (3.3 章)	2A
H320	眼刺激	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 (3.3 章)	2B
H330	吸入すると生命に危険	急性毒性 (吸入) (3.1 章)	1,2
H331	吸入すると有毒	急性毒性 (吸入) (3.1 章)	3
H332	吸入すると有害	急性毒性 (吸入) (3.1 章)	4
H333	吸入すると有害のおそれ	急性毒性 (吸入) (3.1 章)	5
H334	吸入するとアレルギー、喘息または呼吸困難を起こすおそれ	呼吸器感作性 (3.4 章)	1, 1A,1B
H335	呼吸器への刺激のおそれ	特定標的臓器毒性 (単回ばく露) ; 気道刺激性 (3.8 章)	3
H336	眠気またはめまいのおそれ	特定標的臓器毒性 (単回ばく露) ; 麻酔作用 (3.8 章)	3
H340	遺伝性疾患のおそれ (他の経路からのばく露が有害でないことが決定的に証明されている場合、有害なばく露経路を記載する)	生殖細胞変異原性 (3.5 章)	1A,1B
H341	遺伝性疾患のおそれの疑い (他の経路からのばく露が有害でないことが決定的に証明されている場合、有害なばく露経路を記載する)	生殖細胞変異原性 (3.5 章)	2
H350	発がんのおそれ (他の経路からのばく露が有害でないことが決定的に証明されている場合、有害なばく露経路を記載する)	発がん性 (3.6 章)	1A,1B

コード (1)	健康有害性 危険有害性情報 (2)	危険有害性クラス (GHS の章) (3)	区分 (4)
H351	発がんのおそれの疑い (他の経路からのばく露が有害でないことが決定的に証明されている場合、有害なばく露経路を記載する)	発がん性 (3.6 章)	2
H360	生殖能または胎児への悪影響のおそれ (もしわかればすべての影響を受ける臓器を挙げる) (他の経路からのばく露が有害でないことが決定的に証明されている場合、有害なばく露経路を記載する)	生殖毒性 (3.7 章)	1A,1B
H361	生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い (もしわかればすべての影響を受ける臓器を挙げる) (他の経路からのばく露が有害でないことが決定的に証明されている場合、有害なばく露経路を記載する)	生殖毒性 (3.7 章)	2
H362	授乳中の子に害を及ぼすおそれ	生殖毒性、授乳に対するまたは授乳を介した影響 (3.7 章)	追加区分
H370	臓器の障害 (もしわかればすべての影響を受ける臓器を挙げる) (他の経路からのばく露が有害でないことが決定的に証明されている場合、有害なばく露経路を記載する)	特定標的臓器毒性 (単回ばく露) (3.8 章)	1
H371	臓器の障害のおそれ (もしわかればすべての影響を受ける臓器を挙げる) (他の経路からのばく露が有害でないことが決定的に証明されている場合、有害なばく露経路を記載する)	特定標的臓器毒性 (単回ばく露) (3.8 章)	2
H372	長期にわたる、または反復ばく露による臓器の障害 (もしわかればすべての影響を受ける臓器を挙げる) (他の経路からのばく露が有害でないことが決定的に証明されている場合、有害なばく露経路を記載する)	特定標的臓器毒性 (反復ばく露) (3.9 章)	1
H373	長期にわたる、または反復ばく露による臓器の障害のおそれ (もしわかればすべての影響を受ける臓器を挙げる) (他の経路からのばく露が有害でないことが決定的に証明されている場合、有害なばく露経路を記載する)	特定標的臓器毒性 (反復ばく露) (3.9 章)	2
H300 + H310	飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合は生命に危険	急性毒性 (経口) (3.1 章) および急性毒性 (経皮) (3.1 章)	1, 2
H300 + H330	飲み込んだ場合や吸入した場合は生命に危険	急性毒性 (経口) (3.1 章) および急性毒性 (吸入) (3.1 章)	1, 2
H310 + H330	皮膚に接触した場合や吸入した場合は生命に危険	急性毒性 (経皮) (3.1 章) および急性毒性 (吸入) (3.1 章)	1, 2
H300 + H310 + H330	飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合や吸入した場合は生命に危険	急性毒性 (経口) (3.1 章) および急性毒性 (経皮) (3.1 章) および急性毒性 (吸入) (3.1 章)	1, 2
H301 + H311	飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合は有毒	急性毒性 (経口) (3.1 章) および急性毒性 (経皮) (3.1 章)	3

コード (1)	健康有害性 危険有害性情報 (2)	危険有害性クラス (GHS の章) (3)	区分 (4)
H301 + H331	飲み込んだ場合や吸入した場合は有毒	急性毒性 (経口) (3.1 章) およ び急性毒性 (吸入) (3.1 章)	3
H311 + H331	皮膚に接触した場合や吸入した場合は有毒	急性毒性 (経皮) (3.1 章) およ び急性毒性 (吸入) (3.1 章)	3
H301 + H311 + H331	飲み込んだ場合や皮膚に接触したた場合や吸入 した場合は有毒	急性毒性 (経口) (3.1 章) およ び急性毒性 (経皮) (3.1 章) お よび急性毒性 (吸入) (3.1 章)	3
H302 + H312	飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合は有害	急性毒性 (経口) (3.1 章) およ び急性毒性 (経皮) (3.1 章)	4
H302 + H332	飲み込んだ場合や吸入した場合は有害	急性毒性 (経口) (3.1 章) およ び急性毒性 (吸入) (3.1 章)	4
H312 + H332	皮膚に接触した場合や吸入した場合は有害	急性毒性 (経皮) (3.1 章) およ び急性毒性 (吸入) (3.1 章)	4
H302 + H312 + H332	飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合や吸入し た場合は有害	急性毒性 (経口) (3.1 章) およ び急性毒性 (経皮) (3.1 章) お よび急性毒性 (吸入) (3.1 章)	4
H303 + H313	飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合は有害の おそれ	急性毒性 (経口) (3.1 章) およ び急性毒性 (経皮) (3.1 章)	5
H303 + H333	飲み込んだ場合や吸入した場合は有害のおそれ	急性毒性 (経口) (3.1 章) およ び急性毒性 (吸入) (3.1 章)	5
H313 + H333	皮膚に接触した場合や吸入した場合は有害のお それ	急性毒性 (経皮) (3.1 章) およ び急性毒性 (吸入) (3.1 章)	5
H303 + H313 + H333	飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合や吸入し た場合は有害のおそれ	急性毒性 (経口) (3.1 章) およ び急性毒性 (経皮) (3.1 章) お よび急性毒性 (吸入) (3.1 章)	5
H315 + H320	皮膚および眼刺激	皮膚腐食性/刺激性 (3.2 章) およ び眼に対する重篤な損傷性/眼刺 激性 (3.3 章)	2 (皮膚) /2B (眼)

表 A3.1.3： 環境有害性の危険有害性情報コード

コード (1)	環境有害性 危険有害性情報 (2)	危険有害性クラス (GHS の章) (3)	区分 (4)
H400	水生生物に非常に強い毒性	水生環境有害性 短期 (急性) (4.1 章)	1
H401	水生生物に毒性	水生環境有害性 短期 (急性) (4.1 章)	2
H402	水生生物に有害	水生環境有害性 短期 (急性) (4.1 章)	3
H410	長期継続的影響により水生生物に非常に強い 毒性	水生環境有害性 長期 (慢性) (4.1 章)	1
H411	長期継続的影響により水生生物に毒性	水生環境有害性 長期 (慢性) (4.1 章)	2
H412	長期継続的影響により水生生物に有害	水生環境有害性 長期 (慢性) (4.1 章)	3
H413	長期継続的影響により水生生物に有害のおそれ	水生環境有害性 長期 (慢性) (4.1 章)	4
H420	オゾン層を破壊し、健康および環境に有害	オゾン層への有害性 (4.2 章)	1

附属書 3

第2節

注意書きのコード

A3.2.1 序文

A3.2.1.1 注意書きは、危険有害性をもつ製品へのばく露、または、その不適切な保管や取扱いから生じる被害を防止し、または最小にするために取るべき推奨措置について記述した文言（または絵表示）を意味する（1.4.10.5.2 (c) 参照）。

A3.2.1.2 GHSには5種類の注意書きがある、すなわち**一般**、**安全対策**、**応急措置**（事故的な漏出やばく露、応急措置および救急処置）、**保管**そして**廃棄**である。GHSのそれぞれの危険有害性クラスおよび区分に対する適当な文言の選択に関するアドバイスも含め、注意書きの使用手引は本附属書の第3節を参照のこと。

A3.2.1.3 本節にはそれぞれの注意書きに対する推奨コードを含む。

A3.2.2 注意書きのコード化

A3.2.2.1 注意書きには1つの文字と3つの数字からなる英数字コードが、下記のように割り当てられている。

- (a) 文字「P」（注意書き“precautionary statement”）
- (b) 注意書きの文言の種類により1つの番号が割り当てられる
 - －「1」一般的な注意書き
 - －「2」安全対策の注意書き
 - －「3」応急措置の注意書き
 - －「4」保管の注意書き
 - －「5」廃棄の注意書き
- (c) 2つの数字（注意書きに対応した連続した数字）

A3.2.2.2 注意書きのコードは参照するためのものである。コードは注意書きの文言の一部ではないので、文言の代わりに用いることはできない。

A3.2.2.3 割り当てられた注意書きに使用するコードは、一般的な注意書きは表 A3.2.1 に、安全対策の注意書きは表 A3.2.2 に、応急措置の注意書きは表 A3.2.3 に、保管の注意書きは表 A3.2.4 に、廃棄の注意書きは表 A3.2.5 に番号順に記載してある。

A3.2.3 注意書きコード表の構成

A3.2.3.1 それぞれの表は5つの欄に分割され下記の情報を含む。

- 欄 (1) 注意書きコード
- 欄 (2) 注意書き
- 欄 (3) 危険有害性クラスおよび該当する場合のばく露経路、推奨される注意書きとともに危険有害性クラスに関する情報がある GHS 文書の章を記載
- 欄 (4) 当該危険有害性情報が適用可能な危険有害性クラスでの区分
- 欄 (5) 該当する場合、注意書きの使用に関する条件

A3.2.3.2 表の第2欄には注意書きの核となる部分を太字で示している。特別の指示がない限り、この文言をラベルに使用すべきである。推奨されるラベル用文言の変更は所管官庁の選択による。

A3.2.3.3 第2欄の注意書きに斜線「/」がある時、これは分離された文言を選択しなければならないことを示す。このような場合、製造者や供給者は選択するか、あるいは所管官庁は1つ以上の文言を規定してもよいであろう。例えば、P280の「**保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/聴覚保護具/...を着用すること**」を「**保護眼鏡を着用すること**」あるいは「**保護眼鏡あるいは保護面を着用すること**」としてもよい。

A3.2.3.4 第2欄の注意書きに3つの句点「. . .」がある時、これらは全ての適用条件がそろっているわけではないことを示す。例えば、P241「**防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/...機器を使用すること**」の「. . .」は他の機器が特定される必要があるかもしれないことを示している。このような場合、製造者や供給者は選択するか、あるいは所管官庁は最も適当な文言を規定してもよいであろう。

A3.2.3.5 付加情報が必要あるいは情報が特定されなければならない場合は、第5欄に示されている。

A3.2.3.6 第5欄に斜体字が使用されている時は、注意書きの使用や割り当てに特別な条件が必要であることを示している。これは注意書きの一般的な使用や特別な危険有害性クラスおよび/または区分への使用条件に関わっている。例えば、P241「**防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/...機器を使用すること**」は、可燃性固体では「*粉じん雲が発生する場合*」のみ適用される。

A3.2.3.7 注意書き中のいくつかの文には四角括弧【...】があるが、これは括弧の中の文言は全ての場合に当てはまるわけではなく、ある条件のときのみ使用されるべきものである。この場合、文言が使用されるべき状況の説明は欄(5)に記載されている。例えば、P284では「**【換気が不十分の場合】呼吸用保護具を着用すること**」とある。この記述の使用には、「*—四角括弧の文言は、化学品の使用時に關する追加的な情報が、安全な使用のために十分であろう換気のタイプを説明している*」という条件が付く場合に使用されるであろう。適用条件は次のように解釈される：化学品に追加的な情報があり、安全な使用のために十分であろう換気のタイプを説明している場合には、括弧内の文言を使用しても良い。この場合記述はつぎのようになる：「**換気が不十分の場合、呼吸用保護具を着用すること**」。しかし化学品にそのような情報がない場合には、括弧内の文言は使用するべきではなく、注意書きは次のようになる：「**呼吸用保護具を着用すること**」。

A3.2.3.8 使用者の言語への翻訳を容易にするために、この節の表における注意書きは個々の文言あるいは部分的な文言に細分化されている。多くの例で見られるようにGHSラベルで必要とされる文章はこれらを結合したものである。これは本付属書で加算マーク「+」用いたコードで示されている。例えば、P305+P351+P338はラベルでは「**眼に入った場合：水で数分注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。**」となる。これらの足し算的注意書きは本節の注意書き表の最後に記載されている。まず、個別の注意書きの翻訳が必要であり、これが足し算的注意書きを可能にする。

表 A3.2.1 一般的注意書きのコード

コード (1)	一般的注意書き (2)	危険有害性クラス (3)	区分 (4)	使用の条件 (5)
P101	医学的な助言が必要な時には、製品容器やラベルを持っていくこと。	適宜		消費者製品
P102	子供の手の届かないところに置くこと。	適宜		消費者製品
P103	全ての指示をよく読み、従うこと。	適宜		消費者製品 -P202 を使用するときは省略

表 A3.2.2 安全対策注意書きのコード

コード (1)	安全対策注意書き (2)	危険有害性クラス (3)	区分 (4)	使用の条件 (5)
P201	使用前に取扱説明書を入手すること。	爆発物 (2.1 章)	不安定爆発物	-消費者製品に対しては、P202 を使用するときは省略
		生殖細胞変異原性 (3.5 章)	1A,1B,2	
		発がん性 (3.6 章)	1A,1B,2	
		生殖毒性 (3.7 章)	1A,1B,2	
		生殖毒性、授乳に対するまたは授乳を介した影 (3.7 章)	追加区分	
P202	全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。	可燃性ガス (化学的に不安定なガスを含む) (第 2.2 章)	A, B (化学的に不安定なガス)	
		生殖細胞変異原性 (3.5 章)	1A,1B,2	
		発がん性 (3.6 章)	1A,1B,2	
		生殖毒性 (3.7 章)	1A,1B,2	
		生殖毒性、授乳に対するまたは授乳を介した影響 (3.7 章)	追加区分	

コード (1)	安全対策注意書き (2)	危険有害性クラス (3)	区分 (4)	使用の条件 (5)
P210	熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。	爆発物 (2.1 章)	等級 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5	
		可燃性ガス (2.2 章)	1A,1B, 2	
		エアゾール (2.3 章)	1,2,3	
		引火性液体 (2.6 章)	1,2,3,4	
		可燃性固体 (2.7 章)	1,2	
		自己反応性化学品 (2.8 章)	タイプ A,B,C,D,E,F	
		自然発火性液体 (2.9 章)	1	
		自然発火性固体 (2.10 章)	1	
		酸化性液体 (2.13 章)	1,2,3	
		酸化性固体 (2.14 章)	1,2,3	
		有機過酸化物 (2.15 章)	タイプ A,B,C,D,E,F	
		鈍性化爆発物 (2.17 章)	1,2,3,4	
P211	裸火または他の着火源に噴霧しないこと。	エアゾール (2.3 章)	1,2	
P212	密閉状態での加熱または鈍性化剤の減少を避ける	鈍性化爆発物 (2.17 章)	1, 2, 3, 4	
P220	衣類および可燃物から遠ざけること。	酸化性ガス (2.4 章)	1	
		酸化性液体 (2.13 章)	1,2,3	
		酸化性固体 (2.14 章)	1,2,3	
P222	空気に接触させないこと。	可燃性ガス (2.2 章)	自然発火性ガス	－危険有害性情報の強調が必要と考えられる場合
		自然発火性液体 (2.9 章)	1	
		自然発火性固体 (2.10 章)	1	
P223	水と接触させないこと。	水反応可燃性化学品 (2.12 章)	1,2	－危険有害性情報の強調が必要と考えられる場合
P230	...にて湿らせておくこと。	爆発物 (2.1 章)	等級 1.1,1.2,1.3,1.5	－爆発性の性質を抑制するために鈍感剤を含む鈍性化剤で湿性化、希釈、溶解または懸濁された物質及び混合物に対して ...製造者/供給者または所管官庁が指定する適当な物質
		鈍性化爆発物 (2.17 章)	1,2,3,4	

コード (1)	安全対策注意書き (2)	危険有害性クラス (3)	区分 (4)	使用の条件 (5)
P231	不活性ガス/...で取扱い、保管すること。	自然発火性液体 (2.9 章)	1	...不活性ガスが適当でない場合、製造者/供給者または所管官庁が指定する適当な液体またはガス
		自然発火性固体 (2.10 章)	1	
		水反応可燃性化学品 (2.12 章)	1,2,3	－物質または混合物が空気中の湿気と速やかに反応する場合 ...不活性ガスが適当でない場合、製造者/供給者または所管官庁が指定する適当な液体またはガス
P232	湿気を遮断すること。	水反応可燃性化学品 (2.12 章)	1,2,3	
P233	容器を密閉しておくこと。	引火性液体 (2.6 章)	1,2,3	－液体が揮発性で爆発危険性を増す可能性がある場合
		自然発火性液体 (2.9 章)	1	
		自然発火性固体 (2.10 章)	1	
		鈍性化爆発物 (2.17 章)	1,2,3,4	
		急性毒性－吸入 (3.1 章)	1,2,3	－液体が揮発性で爆発危険性を増す可能性がある場合
		特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 気道刺激性 (3.8 章)	3	
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 麻酔作用 (3.8 章)	3			
P234	他の容器に移し替えないこと。	爆発物 (2.1 章)	等級 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5	
		自己反応性化学品 (2.8 章)	タイプ A,B,C,D,E,F	
		有機過酸化物 (2.15 章)	タイプ A,B,C,D,E,F	
		金属腐食性化学品 (2.16 章)	1	
P235	涼しいところに置くこと。	引火性液体 (2.6 章)	1,2,3	－引火性液体区分 1 および他の引火性液体で揮発性が高く爆発危険性を増す場合
		自己反応性化学品 (2.8 章)	タイプ A,B,C,D,E,F	－P411 がラベルに示されている場合には省略してもよい
		自己発熱性化学品 (2.11 章)	1,2	－P413 がラベルに示されている場合には省略してもよい
		有機過酸化物 (2.15 章)	タイプ A,B,C,D,E,F	－P411 がラベルに示されている場合には省略してもよい

コード (1)	安全対策注意書き (2)	危険有害性クラス (3)	区分 (4)	使用の条件 (5)
P240	容器を接地しアースを取ること	爆発物 (2.1 章)	等級 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5	－爆発物が静電的に敏感である場合
		引火性液体 (2.6 章)	1,2,3	－液体が揮発性であり、爆発する環境をつくる可能性があるとき
		可燃性固体 (2.7 章)	1,2	－固体が静電的に敏感である場合
		自己反応性化学品 (2.8 章)	タイプ A,B,C,D,E,F	－静電的に敏感であり、爆発する環境をつくる可能性があるとき
		有機過酸化物 (2.15 章)	タイプ A,B,C,D,E,F	－静電的に敏感であり、爆発する環境をつくる可能性があるとき
P241	防爆型の【電気機器/換気装置/照明機器 /...】を使用すること。	引火性液体 (2.6 章)	1,2,3	－液体が揮発性であり、爆発する環境をつくる可能性があるとき －【】内の文章は、電気機器、換気装置、照明機器あるいは他の機器を特定するために、必要性がある場合に適切に使用される －国内規制でより詳細な規定がある場合にはこの注意書きは省略しても良い
		可燃性固体 (2.7 章)	1,2	－粉じん雲が発生する可能性がある場合 －【】内の文章は、電気機器、換気装置、照明機器あるいは他の機器を特定するために、必要性がある場合に適切に使用される －国内規制でより詳細な規定がある場合にはこの注意書きは省略しても良い
P242	火花を発生させない工具を使用すること。	引火性液体 (2.6 章)	1,2,3	－液体が揮発性で爆発危険性を増す可能性がある場合および最少引火エネルギーが非常に低い場合（これは例えば二硫化炭素のように、最少引火エネルギーが 0.1mJ 未満の物質や混合物に適用される。）
P243	静電気放電に対する措置を講ずること。	引火性液体 (2.6 章)	1,2,3	－液体が揮発性で爆発する環境をつくる可能性があるとき －国内規制でより詳細な規定がある場合にはこの注意書きは省略しても良い
P244	バルブや付属品にはグリースおよび油を使用しないこと。	酸化性ガス (2.4 章)	1	

コード (1)	安全対策注意書き (2)	危険有害性クラス (3)	区分 (4)	使用の条件 (5)
P250	粉砕/衝撃/摩擦/...のような取り扱いをしないこと。	爆発物 (2.1 章)	不安定爆発物 および等級 1.1,1.2,1.3,1.4、1.5	—爆発物が力学的に敏感である場合 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する乱暴な取扱い
P251	使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。	エアゾール (2.3 章)	1,2,3	
P260	粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。	急性毒性 (吸入) (3.1 章)	1,2	製造者/供給者または所管官庁が指定する適用条件
		特定標的臓器毒性 (単回ばく露) (3.8 章)	1,2	
		特定標的臓器毒性 (反復ばく露) (3.9 章)	1,2	
		皮膚腐食性 (3.2 章)	1A,1B,1C	—粉じんやミストを吸入しないよう明示する —使用中に吸入されうるほこりやミストの粒子が発生するかもしれない場合
		生殖毒性、授乳に対するまたは授乳を介した影響 (3.7 章)	追加区分	
P261	粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。	急性毒性 (吸入) (3.1 章)	3,4	—P260 がラベルに記載される場合には省略してもよい 製造者/供給者または所管官庁が指定する適用条件
		呼吸器感作性 (3.4 章)	1,1A,1B	
		皮膚感作性 (3.4 章)	1,1A,1B	
		特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 気道刺激性 (3.8 章)	3	
		特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 麻酔作用 (3.8 章)	3	
P262	眼、皮膚、衣類につけないこと。	急性毒性 (経皮) (3.1 章)	1,2	
P263	妊娠中および授乳期中は接触を避けること。	生殖毒性、授乳に対するまたは授乳を介した影響 (3.7 章)	追加区分	
P264	取扱後は...をよく洗うこと。	急性毒性 (経口) (3.1 章)	1,2,3,4	...製造者/供給者または所管官庁が指定する取扱後に洗浄する体の部分
		急性毒性 (経皮) (3.1 章)	1,2	
		皮膚腐食性 (3.2 章)	1A,1B,1C	
		皮膚刺激性 (3.2 章)	2	
		眼刺激性 (3.3 章)	2A,2B	
		生殖毒性、授乳に対するまたは授乳を介した影響 (3.7 章)	追加区分	
		特定標的臓器毒性 (単回ばく露) (3.8 章)	1,2	...製造者/供給者または所管官庁が指定する取扱後に洗浄する体の部分
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) (3.9 章)	1			

コード (1)	安全対策注意書き (2)	危険有害性クラス (3)	区分 (4)	使用の条件 (5)
P270	この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。	急性毒性（経口）（3.1章）	1,2,3,4	
		急性毒性（経皮）（3.1章）	1,2	
		生殖毒性、授乳に対するまたは授乳を介した影響（3.7章）	追加区分	
		特定標的臓器毒性（単回ばく露）（3.8章）	1,2	
		特定標的臓器毒性（反復ばく露）（3.9章）	1	
P271	屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。	急性毒性（吸入）（3.1章）	1,2,3,4	
		特定標的臓器毒性（単回ばく露） 気道刺激性（3.8章）	3	
		特定標的臓器毒性（単回ばく露） 麻酔作用（3.8章）	3	
P272	汚染された作業衣は作業場から出さないこと。	皮膚感作性（3.4章）	1,1A,1B	
P273	環境への放出を避けること。	水生環境有害性 短期（急性）（4.1章）	1,2,3	－必要な時以外は
		水生環境有害性 長期（慢性）（4.1章）	1,2,3,4	
P280	保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/聴覚保護具/...を着用すること。	爆発物（2.1章）	不安定爆発物 および等級 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5	製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な個人用保護具
		可燃性ガス（2.2章）	自然発火性ガス	
		引火性液体（2.6章）	1,2,3,4	
		可燃性固体（2.7章）	1,2	
		自己反応性化学品（2.8章）	タイプ A,B,C,D,E,F	
		自然発火性液体（2.9章）	1	
		自然発火性固体（2.10章）	1	
		自己発熱性化学品（2.11章）	1,2	
		水反応可燃性化学品（2.12章）	1,2,3	
		酸化性液体（2.13章）	1,2,3	
		酸化性固体（2.14章）	1,2,3	

コード (1)	安全対策注意書き (2)	危険有害性クラス (3)	区分 (4)	使用の条件 (5)
P280 続き	保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/聴覚保護具/...を着用すること。	有機過酸化物 (2.15 章)	タイプ A,B,C,D,E,F	製造者/供給者または所管官庁が指定する適当な個人用保護具
		鈍性化爆発物 (2.17 章)	1,2,3,4	
		急性毒性 (経皮) (3.1 章)	1,2,3,4	—保護手袋/保護衣を指定すること 製造者/供給者または所管官庁が装具の種類を指定してもよい
		皮膚腐食性 (3.2 章)	1A,1B,1C	—保護手袋/保護衣/保護面を指定すること 製造者/供給者または所管官庁が装具の種類を指定してもよい
		皮膚刺激性 (3.2 章)	2	—保護手袋を指定すること
		皮膚感作性 (3.4 章)	1,1A,1B	製造者/供給者または所管官庁が装具の種類を指定してもよい
		重篤な眼の損傷性 (3.3 章)	1	—保護眼鏡/保護面を指定すること
		眼刺激性 (3.3 章)	2A	製造者/供給者または所管官庁が装具の種類を指定してもよい
		生殖細胞変異原性 (3.5 章)	1A,1B,2	製造者/供給者または所管官庁が指定する適当な個人用保護具
		発がん性 (3.6 章)	1A,1B,2	
		生殖毒性 (3.7 章)	1A,1B,2	
P282	耐寒手袋および保護面または保護眼鏡を着用すること。	高圧ガス (2.5 章)	深冷液化ガス	
P283	防火服または防災服を着用すること。	酸化性液体 (2.13 章)	1	
		酸化性固体 (2.14 章)	1	
P284	【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。	急性毒性—吸入 (3.1 章)	1,2	—【I】の文言は、化学品の使用時に関する追加的な情報が、安全な使用のために十分であろう換気の種類を説明している場合に使用しても良い 製造者/供給者または所管官庁が指定する装具の種類
		呼吸器感作性 (3.4 章)	1,1A,1B	
P231 + P232	湿気を遮断し、不活性ガス/...下で取り扱い保管すること。	水反応可燃性化学品 (2.12 章)	1,2,3	—物質あるいは混合物が空気中の湿度と速やかに反応する場合 ...もし「不活性ガス」が適当でない場合には、製造者/供給者または所管官庁が指定する適当な液体又はガス

表 A3.2.3 応急措置注意書きのコード

コード (1)	応急措置注意書き (2)	危険有害性クラス (3)	区分 (4)	使用の条件 (5)
P301	飲み込んだ場合：	急性毒性（経口）（3.1章）	1,2,3,4,5	
		皮膚腐食性（3.2章）	1A,1B,1C	
		誤えん有害性（3.10章）	1,2	
P302	皮膚に付着した場合：	自然発火性液体（2.9章）	1	
		自然発火性固体（2.10章）	1	
		水反応可燃性化学品（2.12章）	1,2	
		急性毒性（経皮）（3.1章）	1,2,3,4,5	
		皮膚刺激性（3.2章）	2	
		皮膚感作性（3.4章）	1,1A,1B	
P303	皮膚（または髪）に付着した場合：	引火性液体（2.6章）	1,2,3	
		皮膚腐食性（3.2章）	1A,1B,1C	
P304	吸入した場合：	急性毒性（吸入）（3.1章）	1,2,3,4,5	
		皮膚腐食性（3.2章）	1A,1B,1C	
		呼吸器感作性（3.4章）	1,1A,1B	
		特定標的臓器毒性（単回ばく露）気道刺激性（3.8章）	3	
		特定標的臓器毒性（単回ばく露）麻酔作用（3.8章）	3	
P305	眼に入った場合：	皮膚腐食性（3.2章）	1A,1B,1C	
		眼に対する重篤な損傷性（3.3章）	1	
		眼刺激性（3.3章）	2A,2B	
P306	衣類にかかった場合：	酸化性液体（2.13章）	1	
		酸化性固体（2.14章）	1	
P308	ばく露またはばく露の懸念がある場合：	生殖細胞変異原性（3.5章）	1A,1B,2	
		発がん性（3.6章）	1A,1B,2	
		生殖毒性（3.7章）	1A,1B,2	
		生殖毒性、授乳に対するまたは授乳を介した影響（3.7章）	追加区分	
		特定標的臓器毒性（単回ばく露）（3.8章）	1,2	

コード (1)	応急措置注意書き (2)	危険有害性クラス (3)	区分 (4)	使用の条件 (5)
P310	直ちに医師/...に連絡すること。	急性毒性（経口）（3.1章）	1,2,3	...製造者/供給者または所管官庁が指定する緊急処置に関する情報源
		急性毒性（経皮）（3.1章）	1,2	
		急性毒性（吸入）（3.1章）	1,2	
		皮膚腐食性（3.2章）	1A,1B,1C	
		眼に対する重篤な損傷性（3.3章）	1	
		誤えん有害性（3.10章）	1,2	
P311	医師/...に連絡すること。	急性毒性（吸入）（3.1章）	3	...製造者/供給者または所管官庁が指定する緊急処置に関する情報源
		呼吸器感作性（3.4章）	1,1A,1B	
		特定標的臓器毒性（単回ばく露）（3.8章）	1,2	
P312	気分が悪い時は医師/...に連絡すること。	急性毒性（経口）（3.1章）	4,5	...製造者/供給者または所管官庁が指定する緊急処置に関する情報源
		急性毒性（経皮）（3.1章）	3,4,5	
		急性毒性（吸入）（3.1章）	4,5	
		特定標的臓器毒性（単回ばく露）気道刺激性（3.8章）	3	
		特定標的臓器毒性（単回ばく露）麻酔作用（3.8章）	3	
P313	医師の診察/手当を受けること。	皮膚刺激性（3.2章）	2,3	製造者/供給者または所管官庁が選択する診察または手当
		眼刺激性（3.3章）	2A,2B	
		皮膚感作性（3.4章）	1,1A,1B	
		生殖細胞変異原性（3.5章）	1A,1B,2	
		発がん性（3.6章）	1A,1B,2	
		生殖毒性（3.7章）	1A,1B,2	
		生殖毒性、授乳に対するまたは授乳を介した影響（3.7章）	追加区分	
P314	気分が悪い時は、医師の診察/手当を受けること。	特定標的臓器毒性（反復ばく露）（3.9章）	1,2	製造者/供給者または所管官庁が選択する診察または手当
P315	直ちに医師の診察/手当を受けること。	高圧ガス（2.5章）	深冷液化ガス	製造者/供給者または所管官庁が選択する診察または手当
P320	特別な処置が緊急に必要である（このラベルの...を見よ）。	急性毒性（吸入）（3.1章）	1,2	—緊急の解毒剤の投与が必要な場合 ...補足的な応急措置の説明

コード (1)	応急措置注意書き (2)	危険有害性クラス (3)	区分 (4)	使用の条件 (5)
P321	特別な処置が必要である（このラベルの...を見よ）。	急性毒性（経口）（3.1章）	1,2,3	－緊急の解毒剤の投与が必要な場合 ...補足的な応急措置の説明
		急性毒性（経皮）（3.1章）	1,2,3,4	－緊急の洗浄剤などを推薦する場合 ...補足的な応急措置の説明
		急性毒性（吸入）（3.1章）	3	－緊急の特別な処置が必要な場合 ...補足的な応急措置の説明
		皮膚腐食性（3.2章）	1A,1B,1C	...補足的な応急措置の説明
		皮膚刺激性（3.2章）	2	製造者/供給者または所管官庁が 指定する適切な洗浄剤がある場合
		皮膚感作性（3.4章）	1,1A,1B	
		特定標的臓器毒性（単回ばく露）（3.8章）	1	－緊急の処置が必要な場合 ...補足的な応急措置の説明
P330	口をすすぐこと。	急性毒性（経口）（3.1章）	1,2,3,4	
		皮膚腐食性（3.2章）	1A,1B,1C	
P331	無理に吐かせないこと。	皮膚腐食性（3.2章）	1A,1B,1C	
		誤えん有害性（3.10章）	1,2	
P332	皮膚刺激が生じた場合：	皮膚刺激性（3.2章）	2,3	－P333 がラベルに記載されている 場合には省略してもよい
P333	皮膚刺激または発疹が生じた場合：	皮膚感作性（3.4章）	1,1A,1B	
P334	冷たい水に浸すこと【または湿った包帯で覆うこと】。	自然発火性液体（2.9章）	1	－【】内の文章は自然発火性液体及び 固体に使用する
		自然発火性固体（2.10章）	1	
		水反応可燃性化学品（2.12章）	1,2	－「冷たい水に浸すこと」のみ使用する。 【】内の文章は使用しない
P335	固着していない粒子を皮膚から払いのけること。	自然発火性固体（2.10章）	1	
		水反応可燃性化学品（2.12章）	1,2	
P336	凍った部分をぬるま湯でとかすこと。受傷部はこすらないこと。	高圧ガス（2.5章）	深冷液化ガス	
P337	眼の刺激が続く場合：	眼刺激性（3.3章）	2A,2B	
P338	コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。	皮膚腐食性（3.2章）	1A,1B,1C	
		眼に対する重篤な損傷性（3.3章）	1	
		眼刺激性（3.3章）	2A,2B	

コード (1)	応急措置注意書き (2)	危険有害性クラス (3)	区分 (4)	使用の条件 (5)
P340	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。	急性毒（吸入）（3.1章）	1,2,3,4	
		皮膚腐食性（3.2章）	1A,1B,1C	
		呼吸器感作性（3.4章）	1,1A,1B	
		特定標的臓器毒性（単回ばく露）気道刺激性（3.8章）	3	
		特定標的臓器毒性（単回ばく露）麻酔作用（3.8章）	3	
P342	呼吸に関する症状が出た場合：	呼吸器感作性（3.4章）	1,1A,1B	
P351	水で数分間注意深く洗うこと。	皮膚腐食性（3.2章）	1A,1B,1C	
		眼に対する重篤な損傷性（3.3章）	1	
		眼刺激性（3.3章）	2A,2B	
P352	多量の水/...で洗うこと	急性毒性（経皮）（3.1章）	1,2,3,4	...製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な洗浄剤がある場合、または明らかに水が不適切で他の薬剤を推薦する場合
		皮膚刺激性（3.2章）	2	
		皮膚感作性（3.4章）	1,1A,1B	
P353	皮膚を水【またはシャワー】で洗うこと。	引火性液体（2.6章）	1,2,3	—製造者/供給者または所管官庁が特定の化学品に対してそれが適当だとした場合には【I】内の文章を含める
		皮膚腐食性（3.2章）	1A,1B,1C	
P360	服を脱ぐ前に、直ちに汚染された衣類及び皮膚を多量の水で洗うこと。	酸化性液体（2.13章）	1	
		酸化性固体（2.14章）	1	
P361	汚染された衣類を直ちにすべて脱ぐこと。	引火性液体（2.6章）	1,2,3	
		急性毒性（経皮）（3.1章）	1,2,3	
		皮膚腐食性（3.2章）	1A,1B,1C	
P362	汚染された衣類を脱ぐこと。	急性毒性（経皮）（3.1章）	4	
		皮膚刺激性（3.2章）	2	
		皮膚感作性（3.4章）	1,1A,1B	
P363	汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。	皮膚腐食性（3.2章）	1A,1B,1C	
P364	そして再使用する場合には洗濯をすること。	急性毒性（経皮）（3.1章）	1,2,3,4	
		皮膚刺激性（3.2章）	2	
		皮膚感作性（3.4章）	1,1A,1B	

コード (1)	応急措置注意書き (2)	危険有害性クラス (3)	区分 (4)	使用の条件 (5)
P370	火災の場合：	爆発物 (2.1 章)	不安定爆発物 および 等級 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5	
		酸化性ガス (2.4 章)	1	
		引火性液体 (2.6 章)	1,2,3,4	
		可燃性固体 (2.7 章)	1,2	
		自己反応性化学品 (2.8 章)	タイプ A,B,C,D,E,F	
		自然発火性液体 (2.9 章)	1	
		自然発火性固体 (2.10 章)	1	
		水反応可燃性化学品 (2.12 章)	1,2,3	
		酸化性液体 (2.13 章)	1,2,3	
		酸化性固体 (2.14 章)	1,2,3	
		有機過酸化物 (2.15 章)	タイプ A,B,C,D,E,F	
		鈍性化爆発物 (2.17 章)	1,2,3	
P371	大火災の場合で大量にある場合：	酸化性液体 (2.13 章)	1	
		酸化性固体 (2.14 章)	1	
		鈍性化爆発物 (2.17 章)	4	
P372	爆発する危険性あり。	爆発物 (2.1 章)	不安定爆発物 および等級 1.1,1.2,1.3,1.5 等級 1.4	- 輸送における爆発物区分 1.4 (隔離区分 S) は除く
		自己反応性化学品 (2.8 章)	タイプ A	
		有機過酸化物 (2.15 章)	タイプ A	
P373	炎が爆発物に届いたら消火活動をしな いこと。	爆発物 (2.1 章)	不安定爆発物 および等級 1.1,1.2,1.3,1.5 等級 1.4	- 輸送における爆発物区分 1.4 (隔離区分 S) は除く
		自己反応性化学品 (2.8 章)	タイプ A	
		有機過酸化物 (2.15 章)	タイプ A	

コード (1)	応急措置注意書き (2)	危険有害性クラス (3)	区分 (4)	使用の条件 (5)
P375	爆発の危険性があるため、離れた距離から消火すること。	爆発物 (2.1 章)	等級 1.4	— 輸送における爆発物区分 1.4 (隔離区分 S)
		自己反応性化学品 (2.8 章)	タイプ B	
		酸化性液体 (2.13 章)	1	
		酸化性固体 (2.14 章)	1	
		有機過酸化物 (2.15 章)	タイプ B	
		鈍性化爆発物 (2.17 章)	1,2,3,4	
P376	安全に対処できるならば漏洩を止めること。	酸化性ガス (2.4 章)	1	
P377	漏洩ガス火災の場合：漏えいが安全に停止されない限り消火しないこと。	可燃性ガス (2.2 章)	1A,1B,2	
P378	消火するために...を使用すること。	引火性液体 (2.6 章)	1,2,3,4	— 水がリスクを増大させる場合 ... 製造者/供給者または所管官庁 が指定する適当な手段
		可燃性固体 (2.7 章)	1,2	
		自己反応性化学品 (2.8 章)	タイプ B,C,D,E,F	
		自然発火性液体 (2.9 章)	1	
		自然発火性固体 (2.10 章)	1	
		水反応可燃性化学品 (2.12 章)	1,2,3	
		酸化性液体 (2.13 章)	1,2,3	
		酸化性固体 (2.14 章)	1,2,3	
		有機過酸化物 (2.15 章)	タイプ B,C,D,E,F	
P380	区域より退避させること。	爆発物 (2.1 章)	不安定爆発物 および等級 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5	
		自己反応性化学品 (2.8 章)	タイプ A,B	
		酸化性液体 (2.13 章)	1	
		酸化性固体 (2.14 章)	1	
		有機過酸化物 (2.15 章)	タイプ A,B	
		鈍性化爆発物 (2.17 章)	1,2,3,4	
P381	漏えいした場合、着火源を除去すること。	可燃性ガス (2.2 章)	1A,1B,2	
P390	物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること。	金属腐食性化学品 (2.16 章)	1	
P391	漏出物を回収すること。	水生環境有害性 短期 (急性) (4.1 章)	1	
		水生環境有害性 長期 (慢性) (4.1 章)	1,2	

コード (1)	応急措置注意書き (2)	危険有害性クラス (3)	区分 (4)	使用の条件 (5)
P301 + P310	飲み込んだ場合：直ちに医師/...に連絡すること。	急性毒性（経口）（3.1章）	1,2,3	...製造者/供給者または所管官庁が指定する緊急処置に関する情報源
		誤えん有害性（3.10章）	1,2	
P301 + P312	飲み込んだ場合：気分が悪い時は医師/...に連絡すること。	急性毒性（経口）（3.1章）	4,5	...製造者/供給者または所管官庁が指定する緊急処置に関する情報源
P302 + P334	皮膚に付着した場合：冷たい水に浸すこと【または湿った包帯で覆うこと】。	自然発火性液体（2.9章）	1	
P302 + P352	皮膚に付着した場合：多量の水/...で洗うこと。	急性毒性（経皮）（3.1章）	1,2,3,4,5	...製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な洗浄剤がある場合、または明らかに水が不適切で他の薬剤を推薦する場合
		皮膚刺激性（3.2章）	2	
		皮膚感作性（3.4章）	1,1A,1B	
P304 + P312	吸入した場合：気分が悪い時は、医師/...に連絡すること。	急性毒性（吸入）（3.1章）	5	...製造者/供給者または所管官庁が指定する緊急処置に関する情報源
P304 + P340	吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。	急性毒性（吸入）（3.1章）	1,2,3,4	
		皮膚腐食性（3.2章）	1A,1B,1C	
		呼吸器感作性（3.4章）	1,1A,1B	
		特定標的臓器毒性（単回ばく露）気道刺激性（3.8章）	3	
		特定標的臓器毒性（単回ばく露）麻酔作用（3.8章）	3	
P306 + P360	衣類にかかった場合：服を脱ぐ前に、直ちに汚染された衣類及び皮膚を多量の水で洗うこと。	酸化性液体（2.13章）	1	
		酸化性固体（2.14章）	1	
P308 + P311	ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師/...に連絡する事。	特定標的臓器毒性（単回ばく露）麻酔作用（3.8章）	1,2	...製造者/供給者または所管官庁が指定する緊急処置に関する情報源
P308 + P313	ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診察/手当てを受けること。	生殖細胞変異原性（3.5章）	1A,1B,2	...製造者/供給者または所管官庁が選択する診察または手当て
		発がん性（3.6章）	1A,1B,2	
		生殖毒性（3.7章）	1A,1B,2	
		生殖毒性、授乳に対するまたは授乳を介した影響（3.7章）	追加区分	
P332 + P313	皮膚刺激が生じた場合：医師の診察/手当てを受けること。	皮膚刺激性（3.2章）	2,3	—P333+P313 がラベル上にあるときは省略しても良い 製造者/供給者または所管官庁が選択する診察または手当て

コード (1)	応急措置注意書き (2)	危険有害性クラス (3)	区分 (4)	使用の条件 (5)
P333 + P313	皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診察/手当てを受けること。	皮膚感作性 (3.4 章)	1,1A,1B	製造者/供給者または所管官庁が選択する診察または手当て
P336 + P315	凍った部分をぬるま湯でとかすこと。受傷部はこすらないこと。直ちに医師の診察/手当てを受けること。	高压ガス (2.5 章)	深冷液化ガス	製造者/供給者または所管官庁が選択する診察または手当て
P337 + P313	眼の刺激が続く場合：医師の診察/手当てを受けること。	眼刺激性 (3.3 章)	2A,2B	製造者/供給者または所管官庁が選択する診察または手当て
P342 + P311	呼吸に関する症状が出た場合：医師/...に連絡すること。	呼吸器感作性 (3.4 章)	1,1A,1B	...製造者/供給者または所管官庁が指定する緊急処置に関する情報源
P361 + P364	汚染された衣類を直ちにすべて脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。	急性毒性 (経皮) (3.1 章)	1,2,3	
P362 + P364	汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。	急性毒性 (経皮) (3.1 章)	4	
		皮膚刺激性 (3.2 章)	2	
		皮膚感作性 (3.4 章)	1,1A,1B	
P370 + P376	火災の場合：安全に対処できるならば漏洩を止めること。	酸化性ガス (2.4 章)	1	
P370 + P378	火災の場合：消火するために...を使用すること。	引火性液体 (2.6 章)	1,2,3,4	-水がリスクを増大させる場合 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な手段
		可燃性固体 (2.7 章)	1,2	
		自己反応性化学品 (2.8 章)	タイプ C,D,E,F	
		自然発火性液体 (2.9 章)	1	
		自然発火性固体 (2.10 章)	1	
		水反応可燃性化学品 (2.12 章)	1,2,3	
		酸化性液体 (2.13 章)	1,2,3	
		酸化性固体 (2.14 章)	1,2,3	
有機過酸化物 (2.15 章)	タイプ C,D,E,F			
P301 + P330 + P331	飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。	皮膚腐食性 (3.2 章)	1A,1B,1C	

コード (1)	応急措置注意書き (2)	危険有害性クラス (3)	区分 (4)	使用の条件 (5)
P302 + P335 + P334	皮膚についた場合:固着していない粒子を皮膚から払いのけ、冷たい水に浸すこと【または湿った包帯で覆うこと】。	自然発火性固体 (2.10 章)	1	— 【】 内の文章は自然発火性固体に使用する。 — 「冷たい水に浸すこと」のみ使用する。 【】 内の文章は使用しない。
		水反応可燃性化学品 (2.12 章)	1,2	
P303 + P361 + P353	皮膚(または髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を水【またはシャワー】で洗うこと。	引火性液体 (2.6 章)	1,2,3	— 製造者/供給者または所管官庁が特定の化学品に対してそれが適当だとした場合には 【】 内の文章を含める
		皮膚腐食性 (3.2 章)	1A,1B,1C	
P305 + P351 + P338	眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。	皮膚腐食性 (3.2 章)	1A,1B,1C	
		眼に対する重篤な損傷性 (3.3 章)	1	
		眼刺激性 (3.3 章)	2A,2B	
P370 + P380 + P375	火災の場合:区域より退避させ、爆発の危険性があるため、離れた距離から消火すること。	爆発物 (2.1 章)	等級 1.4	— 輸送における爆発物区分 1.4 (隔離区分 S) に対して
		鈍性化爆発物 (2.17 章)	1,2,3	
P371 + P380 + P375	大火災の場合で大量にある場合:区域より退避させ、爆発の危険性があるため、離れた距離から消火すること。	酸化性液体 (2.13 章)	1	
		酸化性固体 (2.14 章)	1	
		鈍性化爆発物 (2.17 章)	4	
P370 + P372 + P380 + P373	火災の場合:爆発する危険性あり。区域より退避させること。炎が爆発物に届いたら消火活動をしないこと。	爆発物 (2.1 章)	不安定爆発物 および等級 1.1,1.2,1.3,1.5 等級 1.4	— 輸送における爆発物区分 1.4 (隔離区分 S) は除く
		自己反応性化学品 (2.8 章)	タイプ A	
		有機過酸化物 (2.15 章)	タイプ A	
P370 + P380 + P375 【+ P378】	火災の場合:区域より退避させ、爆発の危険性があるため、離れた距離から消火すること。【消火するために...を使用すること。】	自己反応性化学品 (2.8 章)	タイプ B	— 【】 内の文章は水がリスクを大きくする場合に使用する。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な手段
		有機過酸化物 (2.15 章)	タイプ B	

表 A3.2.4 保管注意書きのコード

コード (1)	保管注意書き (2)	危険有害性クラス (3)	区分 (4)	使用の条件 (5)
P401	...にしたがって保管すること。	爆発物 (2.1 章)	不安定爆発物および等級 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5	...製造者/供給者または所管官庁が 特定する適用できる国際/国/都道 府県/市町村の規則
		鈍性化爆発物 (2.17 章)	1,2,3,4	
P402	乾燥した場所に保管すること。	水反応可燃性化学品 (2.12 章)	1,2,3	
P403	換気の良い場所で保管すること。	可燃性ガス (2.2 章)	1A,1B,2	-引火性液体区分 1 および他の引 火性液体で揮発性が高く爆発す る環境をつくる可能性があるとき -温度が管理されている自己反応 性物質および混合物または有機 過酸化物は、濃縮およびそれに 伴う凍結が起きるので、除外す る -化学品が揮発性で有害な環境を つくりだす場合
		酸化性ガス (2.4 章)	1	
		高压ガス (2.5 章)	圧縮ガス	
			液化ガス	
			深冷液化ガス	
			溶解ガス	
		引火性液体 (2.6 章)	1,2,3,4	
		自己反応性化学品 (2.8 章)	タイプ A,B,C,D,E,F	
		有機過酸化物 (2.15 章)	タイプ A,B,C,D,E,F	
		急性毒性 (吸入) (3.1 章)	1,2,3	
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 気道刺激性 (3.8 章)	3			
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 麻酔作用 (3.8 章)	3			
P404	密閉容器に保管すること。	水反応可燃性化学品 (2.12 章)	1,2,3	

コード (1)	保管注意書き (2)	危険有害性クラス (3)	区分 (4)	使用の条件 (5)
P405	施錠して保管すること。	急性毒性（経口）（3.1章）	1,2,3	
		急性毒性（経皮）（3.1章）	1,2,3	
		急性毒性（吸入）（3.1章）	1,2,3	
		皮膚腐食性（3.2章）	1A,1B,1C	
		生殖細胞変異原性（3.5章）	1A,1B,2	
		発がん性（3.6章）	1A,1B,2	
		生殖毒性（3.7章）	1A,1B,2	
		特定標的臓器毒性（単回ばく露）（3.8章）	1,2	
		特定標的臓器毒性（単回ばく露）気道刺激性（3.8章）	3	
		特定標的臓器毒性（単回ばく露）麻酔作用（3.8章）	3	
		誤えん有害性（3.10章）	1,2	
P406	耐腐食性/耐腐食性内張りのある... 容器に保管すること。	金属腐食性化学品（2.16章）	1	—P234 がラベルに記載されている 場合には省略しても良い ...製造者/供給者または所管官庁が 指定する他の互換性がある材料
P407	積荷またはパレット間にすきまをあ けること。	自己発熱性化学品（2.11章）	1,2	
P410	日光から遮断すること。	エアゾール（2.3章）	1,2,3	—危険物輸送に関する国連勧告・モ デル規則の包装指示P200にしたが っている運送用ガスシリンダーに 充填されている場合には削除して も良い、ただしガスが（遅い）分解 や高分子化が起こさず、または所管 官庁が他の方法を示さない場合に 限る。
		高圧ガス（2.5章）	圧縮ガス 液化ガス 溶解ガス	
		自己発熱性化学品（2.11章）	1,2	
		有機過酸化物（2.15章）	タイプ A,B,C,D,E,F	

コード (1)	保管注意書き (2)	危険有害性クラス (3)	区分 (4)	使用の条件 (5)
P411	...°C以下の温度で保管すること。	自己反応性化学品 (2.8章)	タイプ A,B,C,D,E,F	－温度管理が必要な場合 (GHS2.8.2.3または2.15.2.3により) あるいは他の方法が必要と考えられる場合 ...製造者/供給者または所管官庁が 適用可能な温度計を用いて指定した温度
		有機過酸化物 (2.15章)	タイプ A,B,C,D,E,F	
P412	50°C以上の温度にばく露しないこと。	エアゾール (2.3章)	1,2,3	製造者/供給者または所管官庁が指定する適用可能な温度計を用いる
P413	...kg以上の大量品は、... °C以下の温度で保管すること。	自己発熱性化学品 (2.11章)	1,2	...製造者/供給者または所管官庁が指定する適用可能な計測器を用いた量と温度
P420	隔離して保管すること。	自己反応性化学品 (2.8章)	タイプ A,B,C,D,E,F	
		自己発熱性化学品 (2.11章)	1,2	
		酸化性液体 (2.13章)	1	
		酸化性固体 (2.14章)	1	
		有機過酸化物 (2.15章)	タイプ A,B,C,D,E,F	
P402 + P404	乾燥した場所または密閉容器に保管すること。	水反応可燃性化学品 (2.12章)	1,2,3	
P403 + P233	換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。	急性毒性 (吸入) (3.1章)	1,2,3	－化学品が揮発性で有害な環境を作る可能性があるとき
		特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 気道刺激性 (3.8章)	3	
		特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 麻酔作用 (3.8章)	3	
P403 + P235	換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。	引火性液体 (2.6章)	1,2,3	－引火性液体区分1および揮発性があり爆発する環境を作る可能性のある液体

コード (1)	保管注意書き (2)	危険有害性クラス (3)	区分 (4)	使用の条件 (5)
P410 + P403	日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。	高圧ガス (2.5 章)	圧縮ガス 液化ガス 溶解ガス	-P410 は、危険物輸送に関する国連勧告・モデル規則の包装指示 P 200 にしたがっている運送用ガスシリンダーに充填されている場合には削除しても良い。ただしガスが(遅い)分解や高分子化を起こさず、または所管官庁が他の方法を示さない場合に限る。
P410 + P412	日光から遮断し、50°C 以上の温度にばく露しないこと。	エアゾール (2.3 章)	1,2,3	製造者/供給者または所管官庁が指定する適用可能な温度計を用いる

表 A3.2.5 廃棄注意書きのコード

コード (1)	廃棄注意書き (2)	危険有害性クラス (3)	区分 (4)	使用の条件 (5)
P501	内容物/容器を...に廃棄すること。	引火性液体 (2.6 章)	1,2,3,4	...国際/国/都道府県/市町村の規則(明示する)に従って製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件
		自己反応性化学品 (2.8 章)	タイプ A,B,C,D,E,F	
		水反応可燃性化学品 (2.12 章)	1,2,3	
		酸化性液体 (2.13 章)	1,2,3	
		酸化性固体 (2.14 章)	1,2,3	
		有機過酸化物 (2.15 章)	タイプ A,B,C,D,E,F	
		鈍性化爆発物 (2.17 章)	1,2,3,4	
		急性毒性 (経口) (3.1 章)	1,2,3,4	
		急性毒性 (経皮) (3.1 章)	1,2,3,4	
急性毒性 (吸入) (3.1 章)	1,2,3			

コード (1)	廃棄注意書き (2)	危険有害性クラス (3)	区分 (4)	使用の条件 (5)
P501 (続き)	内容物/容器を...に廃棄すること。	皮膚腐食性 (3.2 章)	1A,1B,1C	...国際/国/都道府県/市町村の規則 (明示する) に従って製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件
		呼吸器感作性 (3.4 章)	1,1A,1B	
		皮膚感作性 (3.4 章)	1,1A,1B	
		生殖細胞変異原性 (3.5 章)	1A,1B,2	
		発がん性 (3.6 章)	1A,1B,2	
		生殖毒性 (3.7 章)	1A,1B,2	
		特定標的臓器毒性 (単回ばく露) (3.8 章)	1,2	
		特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 気道刺激性 (3.8 章)	3	
		特定標的臓器有害性 (単回ばく露) 麻酔作用 (3.8 章)	3	
		特定標的臓器毒性 (反復ばく露) (3.9 章)	1,2	
		誤えん有害性 (3.10 章)	1,2	
		水生環境有害性 短期 (急性) (4.1 章)	1,2,3	
		水生環境有害性 長期 (慢性) (4.1 章)	1,2,3,4	
		P502	回収またはリサイクルに関する情報について製造者または供給者に問い合わせる。	
P503	廃棄/回収/リサイクルに関する情報について製造者/供給者/...に問い合わせる。	爆発物 (2.1 章)	不安定爆発物および等級 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5	...製造者/供給者または所管官庁が特定する適用可能な国際/国/都道府県/市町村の規則に従った適切な情報源

附属書 3

第3節

注意書きの使用

A3.3.1 序文

A3.3.1.1 この節は、各 GHS 危険有害性クラスと区分に対する適切な記述の選定に関する支援を含む、GHS と一致する注意書きの使用に関する手引きを提供する。下記の全体的なアプローチは残るであろうが、この節は時の経過とともに更なる改良と開発を必要とするであろう。

A3.3.1.2 注意書きは、危険有害性情報伝達の重要な一部として GHS の危険有害性伝達要素（絵表示、注意喚起語および危険有害性情報）とともに、GHS ラベルに記載されるべきである。使用の指示のような追加の補助情報は、製造業者/販売業者、または所管官庁の指示にて与えられることもできる(第 1.2 章および第 1.4 章の 1.4.6. 3 節を参照)。いくつかの特殊な化学品のためには、補足の応急処置、処置方法もしくは特殊解毒剤または洗浄剤が要求されるであろう。毒物センターもしくは臨床医または専門家の診察がそのような場合に求められるべきであり、かつ、ラベル上に含まれるべきである。

A3.3.1.3 注意書きを割り当てる出発点は物質または混合物の危険有害性の分類である。GHS 中での危険有害性を分類するシステムは関係する物質または混合物の固有の特性に基づく(1.3.2.2.1)。しかしながら、あるシステムでは、通常の見取り、通常使用または予見できる誤用の条件下では各々のリスクが除外されるという情報が提示されるのであれば、表示は、消費者製品の慢性の有害性には要求されないこともある(附属書 5 参照)。ある種の危険有害性記述が必要でないのであれば、対応する注意書きもまた必要ではない(A5.1.1)。

A3.3.1.4 この節の警句を割り当てるための手引きは、関連する GHS 危険有害性分類基準および危険有害性の種別に関連する基本的な最小の警句を提供するために開発されてきた。

A3.3.1.5 既存の注意書きは、この附属書の開発のための基礎として最大限使用されてきた。これらの既存のシステムには、IPCS 国際化学品安全性カード(ICSC)コンパイラズガイド、米国規格(ANSI Z129.1)、欧州分類と表示指令、緊急対応ガイドブック(ERG 2004)および米国環境保護庁表示検査マニュアルがある。

A3.3.1.6 使用前に、ラベルの注意書き情報、特定の安全手引きおよび各製品の安全データシートを理解しそれに従うことは、労働安全衛生手順の一部である。注意書きの継続的な使用は、安全取り扱い手順を強化し、職場での訓練や教育活動においてカギとなる概念や方法を強調することにもなる。この節の目標は注意書きのより一貫した使用を促進することである。これらの使用が安全な取扱いを強化し、主要な概念と手法が訓練と教育活動において重視されることとなる。

A3.3.1.7 安全対策、応急措置、保管および廃棄に関する注意処置を正確に履行するために、製品の組成に関する情報を手元に持つことも必要である。そうすることによって、更なる専門家の判断を必要とする際に、容器上に表示された情報、ラベルや安全データシートの情報を生かすことができる。

A3.3.1.8 種々の読解力の人々を保護するために、情報を一種類以上で伝えるように注意絵表示と注意書きの双方を含むことは有用であろう(1.4.4.1(a))。しかしながら、絵表示の防護効果は限定されており、附属書 3 の例は記述されるすべての予防観点をカバーしていないことに注意すべきである。絵表示は有用であるが、誤解されることがありえ、訓練に代替するものではない。

A3.3.2 注意書きの使用における柔軟性

A3.3.2.1 助言が適切でない場合の注意書きの省略

所管官庁の要求を満足したうえで、その情報が明らかに適切ではないあるいはラベル上の他の情報で十分に伝えられている場合には、使用者(例えば消費者、事業者及び労働者)の特性、供給量、および意図された予見可能な使用環境を考慮して、表示に責任のある者は、ある危険有害性クラスおよび区分

に関する他の注意書きを省略してもよい。注意書きを省略すると決定した場合には、物質または混合物の供給者は、その注意書きが、潜在的な緊急事態も含めて、意図された予見可能な使用に対して適切でないことを示すことができなければならない。

A3.3.2.2 注意書きの結合または統合

A3.3.2.2.1 注意警句の適用において柔軟に対応するため、注意書きを結合または統合することはラベルの空間を節約し警句を読みやすくするために奨励される。附属書 3、第 2 節のマトリクスおよび表には多くの結合された注意書きがある。しかしこれらは単なる例であり、そうすることがラベル情報を明快にわかりやすくするのであれば、表示に責任のある者はさらに句の結合および統合をするべきである。

A3.3.2.2.2 注意書きの結合は、予防行動が同じであれば、別の種類の危険有害性に対しても有用である。例えば、P370+P372+P380「火災の場合：爆発する危険性あり。区域より避難させること。」および P210+P403「熱、火花、裸火から遠ざけ、涼しく換気の良い場所で保管すること。」があげられる。

A3.3.2.3 安全警告に影響しない文節の多様性

A3.3.2.3.1 所管官庁の要求を満足したうえで、ラベルまたは安全データシートに使われる注意書きは、それらの変化が安全情報の伝達を助けまた安全助言が弱まったり損なわれたりしないかぎり、GHS にあるそれらと多少異なってもよい。これらには綴りの変化、同義語またはその製品が供給され使用される地域において適切な他の同等の言葉を含むであろう。

A3.3.2.3.2 すべての場合において、予防行動に関する情報を伝達するためには明確で平易な言葉が必須である。さらに安全情報を明快にするために、いかなる多様性もラベルおよび安全データシートに一貫して適用されるべきである。

A3.3.2.4 医療対応に関する注意書きの適用

A3.3.2.4.1 物質または混合物が多く健康有害性に関して分類された場合、医療対応に関連した多くの注意書き、すなわち医師/...に連絡すること（シリーズ P310-P312）および医師の診察/手当を受けること（シリーズ P313-P315）が導入されるかもしれない。通常、ラベルは最も緊急性を要する最高レベルの対応を反映した唯一の注意書きを含む必要があるが、それは常にすくなくとも一つのばく露経路または症状と結合しているべきである（「～の場合」句）。

注記： これは、P314「気分が悪い時は医師の診察/手当を受けること」にも P315「直ちに医師の診察/手当を受けること。」にも適用されない。これらは分離された「～の場合」とは結合されず、また優先性にも関係せず使用される。

A3.3.2.4.2 通常、つぎの原則が適用されるべきである：

- (a) 物質または混合物の分類によりいくつかの異なる注意書きが導出される時、優先性が適用される。P310「ただちに医師/...に連絡すること。」は P311-P313 に優先する；P311「医師/...に連絡すること。」は P312 および P313 に優先する；また P312「気分が悪い時は医師/...に連絡すること。」および P313「医師の診察/手当を受けること」のみが導出される場合には、P311「医師/...に連絡すること。」を使用するべきである。
- (b) P308「ばく露またはばく露の懸念がある場合：」を含むばく露経路は、医療対応の注意書きが導出された場合には、結合されてもよい。もし対応の注意書きが 3 つ以上のばく露経路と共有する場合には、代わりに P308 を使用してもよい。しかし症状を示す適切な「～の場合」（例えば P332、P333、P337、P342）はすべて含まなければならない。一つのばく露経路が幾度も導出される場合には、一度だけにすべきである。

例：

- もし P301 および P305 の「飲み込んだ場合：」および「眼に入った場合：」が P313「医師の診察/手当を受けること。」および P312「気分が悪い時は医師/...に連絡すること。」と共に導出された場合には、P301+P305+P311「飲み込みまたは眼に入った場合：医師/...に連絡すること。」とするべきである。

- ・もし P304、P302、P301 及び P333 の「吸入した場合：」、「皮膚に付着した場合：」、「飲み込んだ場合：」および「皮膚刺激または発疹が生じた場合：」が P310「ただちに医師／...に連絡すること。」および P311「医師／...に連絡すること。」と共に導出された場合には、P308+P332+P310「ばく露またはばく露の懸念がある場合または皮膚刺激または発疹が生じた場合：ただちに医師／...に連絡すること。」とするべきである。
- ・もし P305 および P302 の「眼に入った場合：」および「皮膚に付着した場合：」が P310「ただちに医師／...に連絡すること。」、P313「医師の診察/手当を受けること。」および P314「気分が悪い時は、医師の診察/手当を受けること。」と共に導出された場合には、P305+P302+P310「眼に入ったまたは皮膚に付着した場合：ただちに医師／...に連絡すること。」および P314「気分が悪い時は、医師の診察/手当を受けること。」を別々に用いるべきである。

A3.3.3 一般的な注意書き

A3.3.3.1 一般的な注意書きは、ヒトの健康または環境に有害と分類されるすべての物質と混合物に適用されるべきである。この目的を達成するために、2つのグループに適用される注意書きの必要性と情報ソースが考慮されなければならない：消費者および雇用者/労働者。

A3.3.3.2 マトリクスにおける適切な注意書きに加えて、当節のガイダンスも考慮すると、表 A3.2.1 にある一般的な注意書きは消費者に対して適切であり、GHS ラベルにも使用されるべきである。

A3.3.4 危険有害性クラス/区分による注意書きのマトリクス

A3.3.4.1 当節では、GHS の各危険有害性クラスおよび危険有害性区分に対して推奨される注意書きを、注意書きのタイプ (A3.2.2.1 参照) によってマトリクスに配列した。マトリクスは適切な注意書きの選択を示し、予防行動のすべての種類の要素を含んでいる。特定の危険有害性クラスに関係するすべての特異的な項目が使用されなければならない。加えて、ある危険有害性または区分に関係していない一般的な注意書きも、適切な場合には (A3.3.3 参照)、使用されなければならない。

A3.3.4.2 マトリクスを構成している表には注意書きの核心部分を太字で示す。特別の指示がない限りこの文言がラベルに記載される。しかしながら、すべての場合にまったく同一の言葉の組合せを強制することは不要である。

A3.3.4.3 “場合”あるいは“明示する”で始まる斜体の文言は、注意書きの適用のための注釈であり、ラベルに表示されることは意図していない。

A3.3.4.4 注意書きに斜線「/」がある時、これは分離された文言を選択しなければならないことを示す。このような場合、製造者や供給者は選択するか、あるいは所管官庁は1つ以上の適切な文言を規定してもよいであろう。例えば、「**保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること**」は「**保護眼鏡をつけること**」または「**保護眼鏡および保護面をつけること**」としてもよい。

A3.3.4.5 注意書きに3つの句点「. . .」がある時、これらは全ての適用条件がそろっているわけではないことを示す。このような場合、製造者や供給者は選択するか、あるいは所管官庁は最も適切な文および言を規定してもよいであろう。例えば、「**防爆型の【電気/換気/照明/. . .】機器を使用すること**」の「. . .」は、他の機器が特定される必要があるかもしれないことを示している。

A3.3.4.6 多くの場合推奨される注意書きは独立している。例えば、爆発危険性の警句は健康有害性に関するものを制限しない、また危険性と有害性の両方に分類されるものは、どちらに対しても注意書きを持つべきである。

A3.3.5 危険有害性クラス/区分による注意書きのマトリクス

A3.3.5.1 このマトリクスには、GHS の各危険有害性クラスおよび区分に対して推奨される注意書きが、一般的注意書き (A3.2.2.1 参照) を除き、種類ごとに記載されている。各注意書きのすぐ上には使用されるコードが付けられている。

爆発物
(第 2.1 章)

危険有害性区分
不安定爆発物

シンボル
爆弾の爆発



注意喚起語
危険

危険有害性情報
H200 不安定爆発物

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P201 使用前に取扱説明書を入手すること。</p> <p>P250 粉砕/衝撃/摩擦/...のような取り扱いをしないこと。 —爆発物が力学的に敏感である場合 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する乱暴な取扱い</p> <p>P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/聴覚保護具...を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な装具の種類</p>	<p>P370+P372+P380+P373 火災の場合：爆発する危険性あり。区域より退避させること。炎が爆発物に届いたら消火活動をしないこと。</p>	<p>P401 ...にしたがって保管すること。 ...製造者/供給者または所管官庁が特定する適用できる国際/国/都道府県/市町村の規則</p>	<p>P503 廃棄/回収/リサイクルに関する情報について製造者/供給者/...に問い合わせる。 ...製造者/供給者または所管官庁が特定する適用できる国際/国/都道府県/市町村の規則</p>

爆発物
(第 2.1 章)

危険有害性区分	シンボル	注意喚起語	危険有害性情報
等級 1.1	爆弾の爆発	危険	H201 爆発物; 大量爆発危険性
等級 1.2	爆弾の爆発	危険	H202 爆発物; 激しい飛散危険性
等級 1.3	爆弾の爆発	危険	H203 爆発物; 火災、爆風または飛散危険性
等級 1.5	シンボルなし	危険	H205 火災時に大量爆発のおそれ



注意書き

安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P210 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。</p> <p>P230 ...にて湿らせておくこと。 —爆発性を減少あるいは抑制するために鈍感剤を含む鈍性化剤で湿らせ、希釈、溶解あるいは懸濁させた物質および混合物の場合 (鈍性化爆発物) ...製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な物質</p> <p>P234 他の容器に移し替えないこと。</p> <p>P240 容器を接地しアースを取ること。 —爆発物が静電的に敏感である場合</p> <p>P250 粉砕/衝撃/摩擦/...のような取り扱いをしないこと。 —爆発物が力学的に敏感である場合 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する乱暴な取扱い</p> <p>P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/聴覚保護具...を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な装具の種類</p>	<p>P370+P372+P380+P373 火災の場合：爆発する危険性あり。区域より退避させること。炎が爆発物に届いたら消火活動をしないうこと。</p>	<p>P401 ...にしたがって保管すること。 ...製造者/供給者または所管官庁が特定する適用できる国際/国/都道府県/市町村の規則</p>	<p>P503 廃棄/回収/リサイクルに関する情報について製造者/供給者/...に問い合わせる。 ...製造者/供給者または所管官庁が特定する適用できる国際/国/都道府県/市町村の規則</p>

爆発物
(第 2.1 章)

危険有害性区分
等級 1.4

シンボル
爆弾の爆発



注意喚起語
警告

危険有害性情報
H204 火災または飛散危険性

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P210 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。</p> <p>P234 他の容器に移し替えないこと。</p> <p>P240 容器を接地しアースを取ること。 —爆発物が静電的に敏感である場合</p> <p>P250 粉碎/衝撃/摩擦/...のような取り扱いをしないこと。 —爆発物が力学的に敏感である場合 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する乱暴な取扱い</p> <p>P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/聴覚保護具...を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な装具の種類</p>	<p>P370+P372+P380+P373 火災の場合：爆発する危険性あり。区域より退避させること。炎が爆発物に届いたら消火活動をしないこと。 —輸送における爆発物区分 1.4 (隔離区分 S) は除く</p> <p>P370+P380+P375 火災の場合：区域より退避させ、爆発の危険性があるため、離れた距離から消火すること。 —輸送における爆発物区分 1.4 (隔離区分 S) に対して</p>	<p>P401 ...にしたがって保管すること。 ...製造者/供給者または所管官庁が特定する適用できる国際/国/都道府県/市町村の規則</p>	<p>P503 廃棄/回収/リサイクルに関する情報について製造者/供給者/...に問い合わせる。 ...製造者/供給者または所管官庁が特定する適用できる国際/国/都道府県/市町村の規則</p>

可燃性ガス
(第 2.2 章)

危険有害性区分

1A
1B
2

シンボル

炎
炎
なし



注意喚起語

危険
危険
警告

危険有害性情報

H220 極めて可燃性の高いガス
H221 可燃性ガス
H221 可燃性ガス

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
P210 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。	P377 漏洩ガス火災の場合： 漏洩が安全に停止されない限り消火しないこと。 P381 漏えいした場合、着火源を除去すること。	P403 換気の良い場所で保管すること。	

可燃性ガス
(第 2.2 章)
(自然発火性ガス)

危険有害性区分
1A、自然発火性ガス

シンボル
炎



注意喚起語
危険

危険有害性情報
H220 極めて可燃性の高いガス
H232 空気に触れると自然発火のおそれ

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P210 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。</p> <p>P222 空気に接触させないこと。 －危険有害性情報の強調が必要と考えられる場合</p> <p>P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/聴覚保護具...を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な装具の種類</p>	<p>P377 漏洩ガス火災の場合： 漏洩が安全に停止されない限り消火しないこと。</p> <p>P381 漏えいした場合、着火源を除去すること。</p>	<p>P403 換気の良い場所で保管すること。</p>	

注記：この表は、可燃性および自然発火性ガスに関連する注意書きのみ示している。化学的不安定性に基づいて割り当てられた他の注意書きについては、化学的に不安定なガスの A および B に関する表を参照のこと。

可燃性ガス
(第 2.2 章)
(化学的に不安定なガス)

危険有害性区分 シンボル
1A、化学的に不安定なガス A 炎



注意喚起語
危険

危険有害性情報

H220 極めて可燃性の高いガス
H230 空気が無くても爆発的に反応するおそれ

1A、化学的に不安定なガス B 炎

危険

H220 極めて可燃性の高いガス
H231 圧力および/または温度が上昇した場合、空気が無くても爆発的に反応するおそれ

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</p> <p>P210 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。</p>	<p>P377 漏洩ガス火災の場合： 漏洩が安全に停止されない限り消火しないこと。</p> <p>P381 漏えいした場合、着火源を除去すること。</p>	<p>P403 換気の良い場所で保管すること。</p>	

注記：この表は、可燃性および化学的に不安定なガスに関連する注意書きのみ示している。自然発火性に基づいて割り当てられた他の注意書きについては、自然発火性ガスに関する表を参照のこと。

エアゾール
(第 2.3 章)

危険有害性区分

シンボル

注意喚起語

危険有害性情報

1

炎

危険

H222 極めて可燃性の高いエアゾール

2

炎

警告

H229 高压容器：熱すると破裂のおそれ

H223 可燃性エアゾール

H229 高压容器：熱すると破裂のおそれ



注意書き

安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P210 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。</p> <p>P211 裸火または他の着火源に噴霧しないこと。</p> <p>P251 使用後も含め、穴をあけたり燃やしたりしないこと。</p>		<p>P410 + P412 日光から遮断し、50 °C 以上の温度にばく露しないこと。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適用可能な温度計を用いる</p>	

エアゾール
(第 2.3 章)

危険有害性区分
3

シンボル
なし

注意喚起語
警告

危険有害性情報
H229 高压容器：熱すると破裂のおそれ

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P210 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。</p> <p>P251 使用後も含め、穴をあけたり燃やしたりしないこと。</p>		<p>P410 + P412 日光から遮断し、50 °C 以上の温度にばく露しないこと。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適用可能な温度計を用いる</p>	

酸化性ガス
(第 2.4 章)

危険有害性区分
1

シンボル
円状の炎



注意喚起語
危険

危険有害性情報
H270 発火または火災助長のおそれ；酸化性物質

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P220 衣類および可燃物から遠ざけること。</p> <p>P244 バルブや付属品にはグリースおよび油を使用しないこと。</p>	<p>P370 + P376 火災の場合：安全に対処できるならば漏洩を止めること。</p>	<p>P403 換気の良い場所で保管すること。</p>	

高圧ガス
(第 2.5 章)

危険有害性区分

圧縮ガス
液化ガス
溶解ガス

シンボル

ガスボンベ
ガスボンベ
ガスボンベ



注意喚起語

警告
警告
警告

危険有害性情報

H280 高圧ガス；熱すると爆発のおそれ
H280 高圧ガス；熱すると爆発のおそれ
H280 高圧ガス；熱すると爆発のおそれ

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
		P410 + P403 日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。 -P410 は、危険物輸送に関する国連勧告・モデル規則の包装指示 P200 にしたがっている運送用ガスシリンダーに充填されている場合には削除しても良い、ただしガスが（遅い）分解や高分子化を起こさず、または所管官庁が他の方法を示さない場合に限る。	

高圧ガス
(第 2.5 章)

危険有害性区分
深冷液化ガス

シンボル
ガスボンベ



注意喚起語
警告

危険有害性情報
H281 深冷液化ガス；凍傷または傷害のおそれ

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
P282 耐寒手袋および保護面または保護眼鏡を着用すること。	P336+P315 凍った部分をぬるま湯でとかすこと。受傷部はこすらないこと。直ちに医師の診察/手当てを受けること。 製造者/供給者または所管官庁が選択する診察または手当て	P403 換気の良い場所で保管すること。	

引火性液体
(第 2.6 章)

危険有害性区分

1
2
3

シンボル

炎
炎
炎



注意喚起語

危険
危険
警告

危険有害性情報

H224 極めて引火性の高い液体および蒸気
H225 引火性の高い液体および蒸気
H226 引火性液体および蒸気

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P210 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。</p> <p>P233 容器を密閉しておくこと。 －液体が揮発性で爆発する環境をつくる可能性があるとき</p> <p>P240 容器を接地しアースを取ること。 －液体が揮発性で爆発する環境を作る可能性があるとき</p> <p>P241 防爆型の【電気/換気/照明/...】機器を使用すること。 －液体が揮発性で爆発する環境をつくる可能性があるとき －【】内の文章は、電気機器、換気装置、照明機器あるいは他の機器を特定するために、必要がある場合に適切に使用される －国内規制でより詳細な規定がある場合にはこの注意書きは省略しても良い</p> <p>P242 火花を発生させない工具を使用すること。 －液体が揮発性で爆発する環境をつくる可能性があるときおよび最少引火エネルギーが非常に低い場合（これは例えば二硫化炭素のように、最少引火エネルギーが 0.1mJ 未満の物質や混合物に適用される。）</p> <p>P243 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 －液体が揮発性で爆発する環境をつくる可能性があるとき －国内規制でより詳細な規定がある場合にはこの注意書きは省略しても良い</p> <p>P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/聴覚保護具/...を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な装具の種類</p>	<p>P303 + P361 + P353 皮膚（または髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を流水【またはシャワー】で洗うこと。 －製造者/供給者または所管官庁が特定の化学品に対してそれが適切だとした場合には【】内の文章を含める</p> <p>P370 + P378 火災の場合：消火するために...を使用すること。 －水がリスクを増大させる場合 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な手段</p>	<p>P403 + P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 －引火性液体区分 1 および揮発性があり爆発する環境をつくる可能性がある他の液体</p>	<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

引火性液体
(第 2.6 章)

危険有害性区分

4

シンボル

なし

注意喚起語

警告

危険有害性情報

H227 可燃性液体

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P210 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。</p> <p>P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/聴覚保護具...を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な装具の種類</p>	<p>P370 + P378 火災の場合：消火するために...を使用すること。 －水がリスクを増大させる場合 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な手段</p>	<p>P403 換気の良い場所で保管すること。 －引火性液体区分 1 および他の引火性液体で揮発性が高く爆発する環境をつくる可能性があるとき</p>	<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

可燃性固体
(第 2.7 章)

危険有害性区分

1
2

シンボル

炎
炎



注意喚起語

危険
警告

危険有害性情報

H228 可燃性固体
H228 可燃性固体

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P210 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。－禁煙。</p> <p>P240 容器を接地しアースを取ること。 －固体が静電的に敏感である場合</p> <p>P241 防爆型の【電気/換気/照明/...】機器を使用すること。 －粉じん雲が発生する可能性のある場合 －【】内の文章は、電気機器、換気装置、照明機器あるいは他の機器を特定するために、必要性がある場合に適切に使用される －国内規制でより詳細な規定がある場合にはこの注意書きは省略しても良い</p> <p>P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/聴覚保護具...を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な装具の種類</p>	<p>P370 + P378 火災の場合：消火するために...を使用すること。 －水がリスクを増大させる場合 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な手段。</p>		

自己反応性化学品
(第 2.8 章)

危険有害性区分
タイプ A

シンボル
爆弾の爆発



注意喚起語
危険

危険有害性情報
H240 熱すると爆発のおそれ

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P210 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。</p> <p>P234 他の容器に移し替えないこと。</p> <p>P235 涼しいところに置くこと。 —P411 がラベルに示されている場合には省略してもよい</p> <p>P240 容器を接地しアースを取ること。 —静電的に敏感で、爆発する環境をつくる可能性があるとき</p> <p>P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/聴覚保護具...を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な装具の種類</p>	<p>P370+P372+P380+P373 火災の場合：爆発する危険性あり。区域より退避させること。炎が爆発物に届いたら消火活動をしないこと。</p>	<p>P403 換気の良い場所で保管すること。 —温度が管理されている自己反応性物質および混合物または有機過酸化物は、濃縮およびそれに伴う凍結が起きるので、除外する</p> <p>P411 ...℃以下の温度で保管すること。 —温度管理が必要な場合 (GHS2.8.2.3 または 2.15.2.3 により) あるいは他の方法が必要と考えられる場合 ...製造者/供給者または所管官庁が適用可能な温度計を用いて指定した温度</p> <p>P420 隔離して保管すること。</p>	<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

自己反応性化学品
(第 2.8 章)

危険有害性区分
タイプ B

シンボル
爆弾の爆発
および炎



注意喚起語
危険

危険有害性情報
H241 熱すると火災または爆発のおそれ

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P210 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。</p> <p>P234 他の容器に移し替えないこと。</p> <p>P235 涼しいところに置くこと。 —P411 がラベルに示されている場合には省略してもよい</p> <p>P240 容器を接地しアースを取ること。 —静電的に敏感で、爆発危険性を増す可能性がある場合</p> <p>P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/聴覚保護具...を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な装具の種類</p>	<p>P370 + P380 + P375 【+P378】 火災の場合：区域より退避させ、爆発の危険性があるため、離れた距離から消火すること。【消火するために...を使用すること。】 —【】内の文章は水がリスクを大きくする場合に使用する。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な手段</p>	<p>P403 換気の良い場所で保管すること。 —温度が管理されている自己反応性物質および混合物または有機過酸化物は、濃縮およびそれに伴う凍結が起きるので、除外する</p> <p>P411 ...℃以下の温度で保管すること。 —温度管理が必要な場合 (GHS2.8.2.3 または 2.15.2.3 により) あるいは他の方法が必要と考えられる場合 ...製造者/供給者または所管官庁が適用可能な温度計を用いて指定した温度</p> <p>P420 隔離して保管すること。</p>	<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

自己反応性化学品
(第 2.8 章)

危険有害性区分

タイプ C
タイプ D
タイプ E
タイプ F

シンボル

炎
炎
炎
炎



注意喚起語

危険
危険
警告
警告

危険有害性情報

H242 熱すると火災のおそれ
H242 熱すると火災のおそれ
H242 熱すると火災のおそれ
H242 熱すると火災のおそれ

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P210 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。</p> <p>P234 他の容器に移し替えないこと。</p> <p>P235 涼しいところに置くこと。 -P411 がラベルに示されている場合には省略してもよい</p> <p>P240 容器を接地しアースを取ること。 -静電氣的に敏感で、爆発危険性を増す可能性がある場合</p> <p>P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/聴覚保護具...を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な装具の種類</p>	<p>P370 + P378 火災の場合：消火するために...を使用すること。 -水がリスクを増大させる場合 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な手段</p>	<p>P403 換気の良い場所で保管すること。 -温度が管理されている自己反応性物質および混合物または有機過酸化物は、濃縮およびそれに伴う凍結が起きるので、除外する</p> <p>P411 ...℃以下の温度で保管すること。 -温度管理が必要な場合 (GHS2.8.2.3 または 2.15.2.3 により) あるいは他の方法が必要と考えられる場合 ...製造者/供給者または所管官庁が適用可能な温度計を用いて指定した温度</p> <p>P420 隔離して保管すること。</p>	<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

自然発火性液体
(第 2.9 章)

危険有害性区分
1

シンボル
炎



注意喚起語
危険

危険有害性情報
H250 空気に触れると自然発火

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P210 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。</p> <p>P222 空気に接触させないこと。 －危険有害性情報の強調が必要と考えられる場合</p> <p>P233 容器を密閉しておくこと。</p> <p>P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/聴覚保護具...を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な装具の種類</p>	<p>P302 + P334 皮膚に付着した場合：冷たい水に浸すこと【または湿った包帯で覆うこと】。</p> <p>P370 + P378 火災の場合：消火するために...を使用すること。 －水がリスクを増大させる場合 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な手段。</p>		

自然発火性固体
(第 2.10 章)

危険有害性区分
1

シンボル
炎



注意喚起語
危険

危険有害性情報
H250 空気に触れると自然発火

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P210 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。</p> <p>P222 空気に接触させないこと。 －危険有害性情報の強調が必要と考えられる場合</p> <p>P233 容器を密閉しておくこと。</p> <p>P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/聴覚保護具...を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な装具の種類</p>	<p>P302+P335+P334 皮膚についた場合：固着していない粒子を皮膚から払いのけ、冷たい水に浸すこと【または湿った包帯で覆うこと】。</p> <p>P370 + P378 火災の場合：消火するために...を使用すること。 －水がリスクを増大させる場合 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な手段</p>		

自己発熱性化学品
(第 2.11 章)

危険有害性区分

1
2

シンボル

炎
炎



注意喚起語

危険
警告

危険有害性情報

H251 自己発熱；発火のおそれ
H252 大量の場合自己発熱；火災のおそれ

注意書き

安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P235 涼しい所に置くこと。 —P413 がラベルに示されている場合には省略してもよい</p> <p>P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/聴覚保護具... を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な 装具の種類</p>		<p>P407 積荷またはパレット間にすきまをあけること。</p> <p>P410 日光から遮断すること。</p> <p>P413 ...kg 以上の大量品は、...°C 以下の温度で保管すること。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する適用 可能な計測器を用いた量と温度</p> <p>P420 隔離して保管すること。</p>	

水反応可燃性化学品
(第 2.12 章)

危険有害性区分	シンボル	注意喚起語	危険有害性情報
1	炎	危険	H260 水に触れると自然発火するおそれのある可燃性ガスを発生
2	炎	危険	H261 水に触れると可燃性ガスを発生



注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P223 水と接触させないこと。 －危険有害性情報の強調が必要と考えられる場合</p> <p>P231+P232 湿気を遮断し、不活性ガス/...下で取り扱い保管すること。 －物質あるいは混合物が空気中の水分と速やかに反応する場合 ...もし「不活性ガス」が適切でない場合には、製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な液体又はガス</p> <p>P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/聴覚保護具...を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な装具の種類</p>	<p>P302+P335+P334 皮膚についた場合：固着していない粒子を皮膚から払いのけ、冷たい水に浸すこと</p> <p>P370 + P378 火災の場合：消火するために...を使用すること。 －水がリスクを増大させる場合 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な手段</p>	<p>P402 + P404 乾燥した場所または密閉容器に保管すること。</p>	<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

水反応可燃性化学品
(第 2.12 章)

危険有害性区分
3

シンボル
炎



注意喚起語
警告

危険有害性情報
H261 水に触れると可燃性ガスを発生

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P231+P232 湿気を遮断し、不活性ガス/...下で取り扱い保管すること。 －物質あるいは混合物が空気中の水分と速やかに反応する場合 ...もし「不活性ガス」が適切でない場合には、製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な液体又はガス</p> <p>P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/聴覚保護具...を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な装具の種類</p>	<p>P370 + P378 火災の場合：消火するために...を使用すること。 －水がリスクを増大させる場合 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な手段</p>	<p>P402 + P404 乾燥した場所または密閉された容器中で保管すること。</p>	<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

酸化性液体
(第 2.13 章)

危険有害性区分
1

シンボル
円状の炎



注意喚起語
危険

危険有害性情報
H271 火災または爆発のおそれ；強酸化性物質

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P210 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。</p> <p>P220 衣類および可燃物から遠ざけること。</p> <p>P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/聴覚保護具...を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な装具の種類</p> <p>P283 防火服または防災服を着用すること。</p>	<p>P306 + P360 衣類にかかった場合：服を脱ぐ前に、直ちに汚染された衣類および皮膚を多量の水で洗うこと。</p> <p>P371 + P380 + P375 大火災の場合で大量にある場合：区域より退避させ、爆発の危険性があるため、離れた距離から消火すること。</p> <p>P370 + P378 火災の場合：消火するために..を使用すること。 －水がリスクを増大させる場合 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な手段</p>	<p>P420 隔離して保管すること。</p>	<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

酸化性液体
(第 2.13 章)

危険有害性区分

2
3

シンボル

円状の炎
円状の炎



注意喚起語

危険
警告

危険有害性情報

H272 火災助長のおそれ；酸化性物質
H272 火災助長のおそれ；酸化性物質

注意書き

安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P210 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。</p> <p>P220 衣類および可燃物から遠ざけること。</p> <p>P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/聴覚保護具...を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な装具の種類</p>	<p>P370 + P378 火災の場合：消火するために...を使用すること。 —水がリスクを増大させる場合 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な手段</p>		<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

酸化性固体
(第 2.14 章)

危険有害性区分
1

シンボル
円状の炎



注意喚起語
危険

危険有害性情報
H271 火災または爆発のおそれ；強酸化性物質

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P210 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。</p> <p>P220 衣類および可燃物から遠ざけること。</p> <p>P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/聴覚保護具...を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な装具の種類</p> <p>P283 防火服または防災服を着用すること。</p>	<p>P306 + P360 衣類にかかった場合：服を脱ぐ前に、直ちに汚染された衣類および皮膚を多量の水で洗うこと。</p> <p>P371 + P380 + P375 大火災の場合で大量にある場合：区域より退避させ、爆発の危険性があるため、離れた距離から消火すること。</p> <p>P370 + P378 火災の場合：消火するために...を使用すること。 －水がリスクを増大させる場合 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な手段</p>	<p>P420 隔離して保管すること。</p>	<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

酸化性固体
(第 2.14 章)

危険有害性区分

2
3

シンボル

円状の炎
円状の炎



注意喚起語

危険
警告

危険有害性情報

H272 火災助長のおそれ；酸化性物質
H272 火災助長のおそれ；酸化性物質

注意書き

安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P210 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。</p> <p>P220 衣類および可燃物から遠ざけること。</p> <p>P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/聴覚保護具...を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な装具の種類</p>	<p>P370 + P378 火災の場合：消火するために...を使用すること。 －水がリスクを増大させる場合 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な手段</p>		<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

有機過酸化物
(第 2.15 章)

危険有害性区分
タイプ A

シンボル
爆弾の爆発



注意喚起語
危険

危険有害性情報
H240 熱すると爆発のおそれ

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P210 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。</p> <p>P234 他の容器に移し替えないこと。</p> <p>P235 涼しいところに置くこと。 —P411 がラベルに示されている場合には省略してもよい</p> <p>P240 容器を接地しアースを取ること。 —静電的に敏感で、爆発する環境をつくる可能性があるとき</p> <p>P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/聴覚保護具...を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な装具の種類</p>	<p>P370+P372+P380+P373 火災の場合：爆発する危険性あり。区域より退避させること。炎が爆発物に届いたら消火活動をしないこと。</p>	<p>P403 換気の良い場所で保管すること。 —温度が管理されている自己反応性物質および混合物または有機過酸化物は、濃縮およびそれに伴う凍結が起きるので、除外する</p> <p>P410 日光から遮断すること。</p> <p>P411 ...℃以下の温度で保管すること。 —温度管理が必要な場合 (GHS2.8.2.3 または 2.15.2.3 により) あるいは他の方法が必要と考えられる場合 ...製造者/供給者または所管官庁が適用可能な温度計を用いて指定した温度</p> <p>P420 隔離して保管すること。</p>	<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則 (明示する) に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

有機過酸化物
(第 2.15 章)

危険有害性区分
タイプ B

シンボル
爆弾の爆発
および炎



注意喚起語
危険

危険有害性情報
H241 熱すると火災または爆発のおそれ

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P210 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。</p> <p>P234 他の容器に移し替えないこと。</p> <p>P235 涼しいところに置くこと。 —P411 がラベルに示されている場合には省略してもよい</p> <p>P240 容器を接地しアースを取ること。 —静電的に敏感で、爆発する環境をつくる可能性があるとき</p> <p>P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/聴覚保護具...を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な装具の種類</p>	<p>P370 + P380 + P375 【+P378】 火災の場合：区域より退避させ、爆発の危険性があるため、離れた距離から消火すること。【消火するために...を使用すること。】 —【】内の文章は水がリスクを大きくする場合に使用する。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な手段</p>	<p>P403 換気の良い場所で保管すること。 —温度が管理されている自己反応性物質および混合物または有機過酸化物は、濃縮およびそれに伴う凍結が起きるので、除外する</p> <p>P410 日光から遮断すること。</p> <p>P411 ...℃以下の温度で保管すること。 —温度管理が必要な場合 (GHS2.8.2.3 または 2.15.2.3 により) あるいは他の方法が必要と考えられる場合 ...製造者/供給者または所管官庁が適用可能な温度計を用いて指定した温度</p> <p>P420 隔離して保管すること。</p>	<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

有機過酸化
物
(第 2.15 章)

危険有害性区分

タイプ C
タイプ D
タイプ E
タイプ F

シンボル

炎
炎
炎
炎



注意喚起語

危険
危険
警告
警告

危険有害性情報

H242 熱すると火災のおそれ
H242 熱すると火災のおそれ
H242 熱すると火災のおそれ
H242 熱すると火災のおそれ

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P210 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。</p> <p>P234 他の容器に移し替えないこと。</p> <p>P235 涼しいところに置くこと。 -P411 がラベルに示されている場合には省略してもよい</p> <p>P240 容器を接地しアースを取ること。 -静電氣的に敏感で、爆発する環境をつくる可能性があるとき</p> <p>P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/聴覚保護具...を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な装具の種類</p>	<p>P370+P378 火災の場合：消火するために...を使用すること。 -水がリスクを増大させる場合 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な手段</p>	<p>P403 換気の良い場所で保管すること。 -温度が管理されている自己反応性物質および混合物または有機過酸化物は、濃縮およびそれに伴う凍結が起きるので、除外する</p> <p>P410 日光から遮断すること。</p> <p>P411 ...℃以下の温度で保管すること。 -温度管理が必要な場合 (GHS2.8.2.3 または 2.15.2.3 により) あるいは他の方法が必要と考えられる場合 ...製造者/供給者または所管官庁が適用可能な温度計を用いて指定した温度</p> <p>P420 隔離して保管すること。</p>	<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則 (明示する) に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

金属腐食性化学品
(第 2.16 章)

危険有害性区分
1

シンボル
腐食性



注意喚起語
警告

危険有害性情報
H290 金属腐食のおそれ

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
P234 他の容器に移し替えないこと。	P390 物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること。	P406 耐腐食性/耐腐食性内張りのある...容器に保管すること。 - P234 がラベルにある場合省略しても良い ...製造者/供給者または所管官庁が指定する他の互換性がある材料	

鈍性化爆発物
(第 2.17 章)

危険有害性区分	シンボル	注意喚起語	危険有害性情報
1	炎	危険	H206 火災、爆風または飛散危険性；鈍性化剤が減少した場合には爆発の危険性の増加
2	炎	危険	H207 火災または飛散危険性；鈍性化剤が減少した場合には爆発の危険性の増加
3	炎	警告	H207 火災または飛散危険性；鈍性化剤が減少した場合には爆発の危険性の増加



注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P210 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。</p> <p>P212 密閉状態での加熱または鈍性化剤の減少を避ける</p> <p>P230 ...にて湿らせておくこと。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な物質</p> <p>P233 容器を密閉しておくこと。</p> <p>P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/聴覚保護具...を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な装具の種類</p>	<p>P370+P380+P375 火災の場合：区域より退避させ、爆発の危険性があるため、離れた距離から消火すること。</p>	<p>P401 ...にしたがって保管すること。 ...製造者/供給者または所管官庁が特定する適用できる国際/国/都道府県/市町村の規則</p>	<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

鈍性化爆発物
(第 2.17 章)

危険有害性区分
4

シンボル
炎



注意喚起語
警告

危険有害性情報

H208 火災危険性；鈍性化剤が減少した場合には爆発の危険性の増加

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P210 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。</p> <p>P212 密閉状態での加熱または鈍性化剤の減少を避ける</p> <p>P230 ...にて湿らせておくこと。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な物質</p> <p>P233 容器を密閉しておくこと。</p> <p>P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/聴覚保護具...を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な装具の種類</p>	<p>P371+P380+P375 大火災の場合で大量にある場合：区域より退避させ、爆発の危険性があるため、離れた距離から消火すること。</p>	<p>P401 ...にしたがって保管すること。 ...製造者/供給者または所管官庁が特定する適用できる国際/国/都道府県/市町村の規則</p>	<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

急性毒性（経口）
（第 3.1 章）

危険有害性区分

1
2
3

シンボル

どくろ
どくろ
どくろ



注意喚起語

危険
危険
危険

危険有害性情報

H300 飲み込むと生命に危険
H300 飲み込むと生命に危険
H301 飲み込むと有毒

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P264 取扱後は...をよく洗うこと。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する取扱後に洗浄する体の部分</p> <p>P270 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。</p>	<p>P301 + P310 飲み込んだ場合:直ちに医師/...に連絡すること。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する緊急処置に関する情報源</p> <p>P321 特別な処置が必要である。（このラベルの...を参照） —緊急の解毒剤の投与が必要な場合 ...補足的な応急措置の説明</p> <p>P330 口をすすぐこと</p>	<p>P405 施錠して保管すること。</p>	<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

急性毒性（経口）
（第 3.1 章）

危険有害性区分
4

シンボル
感嘆符



注意喚起語
警告

危険有害性情報
H302 飲み込むと有害

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P264 取扱い後は...をよく洗うこと。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する取扱後に洗浄する体の部分</p> <p>P270 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。</p>	<p>P301 + P312 飲み込んだ場合：気分が悪い時は医師/...に連絡すること。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する緊急処置に関する情報源</p> <p>P330 口をすすぐこと。</p>		<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

急性毒性（経口）
（第 3.1 章）

危険有害性区分
5

シンボル
なし

注意喚起語
警告

危険有害性情報
H303 飲み込むと有害のおそれ

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
	P301 + P312 飲み込んだ場合：気分が悪い時は医師/...に連絡すること。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する緊急処置に関する情報源		

急性毒性（経皮）
（第 3.1 章）

危険有害性区分

1
2

シンボル

どくろ
どくろ



注意喚起語

危険
危険

危険有害性情報

H310 皮膚に接触すると生命に危険
H310 皮膚に接触すると生命に危険

注意書き

安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P262 眼、皮膚、または衣類に付けないこと。</p> <p>P264 取扱い後は...をよく洗うこと。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する取扱後に洗浄する体の部分</p> <p>P270 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。</p> <p>P280 保護手袋/保護衣を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が装具の種類を指定してもよい</p>	<p>P302 + P352 皮膚に付着した場合：多量の水/...で洗うこと。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な洗浄剤がある場合、または明らかに水が不適切で他の薬剤を推薦する場合</p> <p>P310 直ちに医師/...に連絡すること。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する緊急処置に関する情報源</p> <p>P321 特別な処置が必要である（このラベルの...を参照）。 —緊急の洗浄剤などを推薦する場合 ...補足的な応急措置の説明</p> <p>P361+ P364 汚染された衣類を直ちにすべて脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。</p>	<p>P405 施錠して保管すること。</p>	<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

急性毒性（経皮）
（第 3.1 章）

危険有害性区分
3

シンボル
どくろ



注意喚起語
危険

危険有害性情報
H311 皮膚に接触すると有毒

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P280 保護手袋/保護衣を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が装具の種類を指定してもよい</p>	<p>P302 + P352 皮膚に付着した場合：多量の水/...で洗うこと。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な洗剤がある場合、または明らかに水が不適切で他の薬剤を推薦する場合</p> <p>P312 気分が悪い時は医師/...に連絡する。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する緊急処置に関する情報源</p> <p>P321 特別な処置が必要である（このラベルの...を参照）。 —緊急の洗剤などを推薦する場合 ...補足的な応急措置の説明</p> <p>P361+ P364 汚染された衣類を直ちにすべて脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。</p>	<p>P405 施錠して保管すること。</p>	<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

急性毒性（経皮）
（第 3.1 章）

危険有害性区分
4

シンボル
感嘆符



注意喚起語
警告

危険有害性情報
H312 皮膚に接触すると有害

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P280 保護手袋/保護衣を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が装具の種類を指定してもよい</p>	<p>P302 + P352 皮膚に付着した場合：多量の水/...で洗うこと。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な洗剤がある場合、または明らかに水が不適切で他の薬剤を推薦する場合</p> <p>P312 気分が悪い時は医師/...に連絡する。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する緊急処置に関する情報源</p> <p>P321 特別な処置が必要である（このラベルの...を見よ）。 —緊急の洗剤などを推薦する場合 ...補足的な応急措置の説明</p> <p>P362+ P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。</p>		<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

急性毒性（経皮）
（第 3.1 章）

危険有害性区分
5

シンボル
なし

注意喚起語
警告

危険有害性情報
H313 皮膚に接触すると有害のおそれ

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
	P302+P312 皮膚に付着した場合：気分が悪い時は医師/...に 連絡すること。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する緊急 処置に関する情報源		

急性毒性（吸入）
（第 3.1 章）

危険有害性区分

1
2

シンボル

どくろ
どくろ



注意喚起語

危険
危険

危険有害性情報

H330 吸入すると生命に危険
H330 吸入すると生命に危険

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適用条件</p> <p>P271 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。</p> <p>P284 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 —【】の文言は、化学品の使用時に関する追加的な情報が、安全な使用のために十分であろう換気のタイプを説明している場合に使用しても良い 製造者/供給者または所管官庁が指定する装具の種類</p>	<p>P304 + P340 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。</p> <p>P310 直ちに医師/...に連絡すること。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する緊急処置に関する情報源</p> <p>P320 特別な治療が緊急に必要である（このラベルの...を参照） —緊急の解毒剤の投与が必要な場合 ...補足的な応急措置の説明</p>	<p>P403 + P233 換気の良いところで保管すること。容器を密閉しておくこと。 —化学品が揮発性で有害な環境を作る可能性があるとき</p> <p>P405 施錠して保管すること。</p>	<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

急性毒性（吸入）
（第 3.1 章）

危険有害性区分
3

シンボル
どくろ



注意喚起語
危険

危険有害性情報
H331 吸入すると有毒

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P261 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 －P260 がラベルに記載される場合には省略してもよい 製造者/供給者または所管官庁が指定する適用条件</p> <p>P271 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。</p>	<p>P304 + P340 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。</p> <p>P311 医師/...に連絡すること。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する緊急処置に関する情報源</p> <p>P321 特別な処置が必要である。（このラベルの...を参照） －緊急の特別な処置が必要な場合 ...補足的な応急措置の説明</p>	<p>P403 + P233 換気の良いところで保管すること。容器を密閉しておくこと。 －化学品が揮発性で有害な環境を作る可能性があるとき</p> <p>P405 施錠して保管すること。</p>	<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

急性毒性（吸入）
（第 3.1 章）

危険有害性区分
4

シンボル
感嘆符



注意喚起語
警告

危険有害性情報
H332 吸入すると有害

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P261 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 —P260 がラベルに記載される場合には省略してもよい 製造者/供給者または所管官庁が指定する適用条件</p> <p>P271 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。</p>	<p>P304 + P340 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。</p> <p>P312 気分が悪い時は医師/...に連絡すること。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する緊急処置に関する情報源</p>		

急性毒性（吸入）
（第 3.1 章）

危険有害性区分
5

シンボル
なし

注意喚起語
警告

危険有害性情報
H333 吸入すると有害のおそれ

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
	P304 + P312 吸入した場合：気分が悪い時は、医師/...に連絡すること。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する緊急処置に関する情報源		

皮膚腐食性/刺激性
(第 3.2 章)

危険有害性区分
1A から 1C

シンボル
腐食性



注意喚起語
危険

危険有害性情報
H314 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P260 粉じんまたはミストを吸入しないこと。 —使用中に吸入されうるほこりやミストの粒子が発生するかもしれない場合</p> <p>P264 取扱い後は...をよく洗うこと。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する取扱後に洗浄する体の部分</p> <p>P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が装具の種類を指定してもよい</p>	<p>P301+ P330 + P331 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。</p> <p>P303 + P361 + P353 皮膚（または髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を水【またはシャワー】で洗うこと。 —製造者/供給者または所管官庁が特定の化学品に対してそれが適切だとした場合には【】内の文章を含める</p> <p>P363 汚染した衣類を再使用する場合には洗濯すること。</p> <p>P304 + P340 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。</p> <p>P310 直ちに医師/...に連絡すること。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する緊急処置に関する情報源</p> <p>P321 特別な処置が必要である(このラベルの...を参照)。 ...補足的な応急措置の説明 製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な洗浄剤がある場合</p> <p>P305 + P351 + P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。</p>	<p>P405 施錠して保管すること。</p>	<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

皮膚腐食性/刺激性
(第 3.2 章)

危険有害性区分
2

シンボル
感嘆符



注意喚起語
警告

危険有害性情報
H315 皮膚刺激

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P264 取扱後は...をよく洗うこと。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する取扱後に洗浄する体の部分</p> <p>P280 保護手袋を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が装具の種類を指定してもよい</p>	<p>P302 + P352 皮膚についた場合：多量の水/...で洗うこと。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な洗浄剤がある場合、または明らかに水が不適切で他の薬剤を推薦する場合</p> <p>P321 特別な処置が必要である(このラベルの...を参照)。 ...補足的な応急措置の説明 製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な洗浄剤がある場合</p> <p>P332 + P313 皮膚刺激が生じた場合：医師の診察/手当てを受けること。 -P333+P313 がラベル上にあるときは省略しても良い 製造者/供給者または所管官庁が選択する診察または手当て</p> <p>P362+P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。</p>		

皮膚腐食性/刺激性
(第 3.2 章)

危険有害性区分
3

シンボル
なし

注意喚起語
警告

危険有害性情報
H316 軽度の皮膚刺激

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
	P332 + P313 皮膚刺激が生じた場合：医師の診察/手当てを受けること。 -P333+P313 がラベル上にあるときは省略しても良い 製造者/供給者または所管官庁が選択する診察または手当て		

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性
(第 3.3 章)

危険有害性区分
1

シンボル
腐食性



注意喚起語
危険

危険有害性情報
H318 重篤な眼の損傷

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P280 保護眼鏡/保護面を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が装具の種類を指定してもよい</p>	<p>P305 + P351 + P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。 次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。</p> <p>P310 直ちに医師/...に連絡すること。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する緊急処置に関する情報源</p>		

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性
(第 3.3 章)

危険有害性区分
2A

シンボル
感嘆符



注意喚起語
警告

危険有害性情報
H319 強い眼刺激

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P264 取扱後は...をよく洗うこと。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する取扱後に洗浄する体の部分</p> <p>P280 保護眼鏡/保護面を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が装具の種類を指定してもよい</p>	<p>P305 + P351 + P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。 次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。</p> <p>P337 + P313 眼の刺激が続く場合：医師の診察/手当てを受けること。 製造者/供給者または所管官庁が選択する診察または手当て</p>		

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性
(第 3.3 章)

危険有害性区分
2B

シンボル
なし

注意喚起語
警告

危険有害性情報
H320 眼刺激

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P264 取扱い後は...をよく洗うこと。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する取扱後に洗浄する体の部分</p>	<p>P305 + P351 + P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。 次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。</p> <p>P337 + P313 眼の刺激が続く場合：医師の診察/手当てを受けること。 製造者/供給者または所管官庁が選択する診察または手当て</p>		

呼吸器感作性
(第 3.4 章)

危険有害性区分
1, 1A, 1B

シンボル
健康有害性



注意喚起語
危険

危険有害性情報
H334 吸入するとアレルギー、喘息または呼吸困難を
起こすおそれ

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P261 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレアの吸入を避けること。 —P260 がラベルに記載される場合には省略してもよい 製造者/供給者または所管官庁が指定する適用条件</p> <p>P284 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 —【】の文言は、化学品の使用時に関する追加的な情報が、安全な使用のために十分であろう換気の種類を説明している場合に使用しても良い 製造者/供給者または所管官庁が指定する装具の種類</p>	<p>P304 + P340 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。</p> <p>P342 + P311 呼吸に関する症状が出た場合：医師/...に連絡すること。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する緊急処置に関する情報源</p>		<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

皮膚感作性
(第 3.4 章)

危険有害性区分
1, 1A, 1B

シンボル
感嘆符



注意喚起語
警告

危険有害性情報
H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P261 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレートの吸入を避けること。 —P260 がラベルに記載される場合には省略してもよい 製造者/供給者または所管官庁が指定する適用条件</p> <p>P272 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。</p> <p>P280 保護手袋を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が装具の種類を指定してもよい</p>	<p>P302 + P352 皮膚についた場合：多量の水/...で洗うこと。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な洗浄剤がある場合、または明らかに水が不適切で他の薬剤を推薦する場合</p> <p>P333 + P313 皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診察/手当てを受けること。 製造者/供給者または所管官庁が選択する診察または手当て</p> <p>P321 特別な処置が必要である(このラベルの...を参照)。 ...補足的な応急措置の説明 製造者/供給者または所管官庁が指定する適切な洗浄剤がある場合</p> <p>P362+P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。</p>		<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

生殖細胞変異原性
(第 3.5 章)

危険有害性区分

1
2

シンボル

健康有害性
健康有害性



注意喚起語

危険
警告

危険有害性情報

H340 遺伝性疾患のおそれ <...>
H341 遺伝性疾患のおそれの疑い <...>

<...>には、他の経路からのばく露が有害でないことが決定的に証明されている場合、有害な経路を記載する

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P201 使用前に取扱説明書を入手すること。 －消費者製品では P202 が使用されている場合には省略する</p> <p>P202 すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</p> <p>P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/聴覚保護具... を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が装具の種類を指定してもよい</p>	<p>P308 + P313 ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診察/手当を受けること。 製造者/供給者または所管官庁が選択する診察または手当</p>	<p>P405 施錠して保管すること。</p>	<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

発がん性
(第 3.6 章)

危険有害性区分

1
2

シンボル

健康有害性
健康有害性



注意喚起語

危険
警告

危険有害性情報

H350 発がんのおそれ <...>
H351 発がんのおそれの疑い <...>

<...> には、他の経路からのばく露が有害でないことが決定的に証明されている場合、有害な経路を記載する

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P201 使用前に取扱説明書を入手すること。 －消費者製品では P202 が使用されている場合には省略する</p> <p>P202 すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</p> <p>P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/聴覚保護具... を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が装具の種類を指定してもよい</p>	<p>P308 + P313 ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診察/手当を受けること。 製造者/供給者または所管官庁が選択する診察または手当</p>	<p>P405 施錠して保管すること。</p>	<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

生殖毒性
(第 3.7 章)

危険有害性区分

1

シンボル

健康有害性



注意喚起語

危険

危険有害性情報

H360 生殖能または胎児への悪影響のおそれ <...>

<<...>>

H361 生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い

<...> <<...>>

<...>には、もし判れば影響の内容を記載する

<<...>> には、他の経路からのばく露が有害でないことが決定的に証明されている場合、有害な経路を記載する

2

健康有害性

警告

注意書き

安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P201 使用前に取扱説明書を入手すること。 —消費者製品では P202 が使用されている場合には省略する</p> <p>P202 すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</p> <p>P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/聴覚保護具... を着用すること。 製造者/供給者または所管官庁が装具の種類を指定してもよい</p>	<p>P308 + P313 ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診察/手当を受けること。 製造者/供給者または所管官庁が選択する診察または手当</p>	<p>P405 施錠して保管すること。</p>	<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

生殖毒性
(第 3.7 章)
(授乳に対するまたは授乳を介した影響)

危険有害性区分
(追加)

シンボル
なし

注意喚起語
注意喚起語なし

危険有害性情報
H362 授乳中の子に害を及ぼすおそれ

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P201 使用前に取扱説明書を入手すること。 —消費者製品では P202 が使用されている場合には省略する</p> <p>P202 すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</p> <p>P260 粉じん/ミストを吸入しないこと。 —使用中に吸入されるほこりやミストの粒子が発生するかもしれない場合</p> <p>P263 妊娠中および授乳期中は接触を避けること。</p> <p>P264 取扱い後は...をよく洗うこと。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する取扱後に洗浄する体の部分</p> <p>P270 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。</p>	<p>P308 + P313 ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診察/手当を受けること。 製造者/供給者または所管官庁が選択する診察または手当</p>		

特定標的臓器毒性（単回ばく露）
（第 3.8 章）

危険有害性区分
1

シンボル
健康有害性



注意喚起語
危険

危険有害性情報
H370 <<...>>の場合、<...>の障害

<...> には、もしわかればすべての影響を受ける臓器を挙げる
<<...>> には、他の経路からのばく露が有害でないことが決定的に証明されている場合、有害な経路を記載する

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適用条件</p> <p>P264 取扱後は...をよく洗うこと。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する取扱後に洗浄する体の部分</p> <p>P270 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。</p>	<p>P308+ P311 ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師/...に連絡する事。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する緊急処置に関する情報源</p> <p>P321 特別な処置が必要である(このラベルの...を参照)。 —緊急の処置が必要な場合 ...補足的な応急措置の説明</p>	<p>P405 施錠して保管すること。</p>	<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

特定標的臓器毒性（単回ばく露）
（第 3.8 章）

危険有害性区分
2

シンボル
健康有害性



注意喚起語
警告

危険有害性情報
H371 <<...>>の場合、<...>の障害のおそれ

<...> には、もしわかればすべての影響を受ける臓器を挙げる
<<...>> には、他の経路からのばく露が有害でないことが決定的に証明されている場合、有害な経路を記載する

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適用条件</p> <p>P264 取扱い後は...をよく洗うこと。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する取扱後に洗浄する体の部分</p> <p>P270 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。</p>	<p>P308+ P311 ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師/...に連絡する事。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する緊急処置に関する情報源</p>	<p>P405 施錠して保管すること。</p>	<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

特定標的臓器毒性（単回ばく露）
（第 3.8 章）

危険有害性区分
3

シンボル
感嘆符



注意喚起語
警告

危険有害性情報
H335 呼吸器への刺激のおそれ、または、
H336 眠気またはめまいのおそれ

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P261 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 —P260 がラベルに記載される場合には省略しても良い 製造者/供給者または所管官庁が指定する適用条件</p> <p>P271 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。</p>	<p>P304 + P340 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。</p> <p>P312 気分が悪い時は医師/...に連絡すること。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する緊急処置に関する情報源</p>	<p>P403 + P233 換気の良いところで保管すること。容器を密閉しておくこと。 —化学品が揮発性で有害な環境を作る可能性があるとき</p> <p>P405 施錠して保管すること。</p>	<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

特定標的臓器毒性（反復ばく露）
（第 3.9 章）

危険有害性区分
1

シンボル
健康有害性



注意喚起語
危険

危険有害性情報

H372 長期にわたる、または反復ばく露<<...>>による
臓器 <...> の障害

<...> には、もしわかればすべての影響を受ける臓器を
挙げる

<<...>> には、他の経路からのばく露が有害でないこと
が決定的に証明されている場合、有害な経路を記載する

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
<p>P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適用条件</p> <p>P264 取扱い後は...をよく洗うこと。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する取扱い後に洗浄する体の部分</p> <p>P270 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。</p>	<p>P314 気分が悪い時は、医師の診察/手当を受けること。 製造者/供給者または所管官庁が選択する診断または手当</p>		<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

特定標的臓器毒性（反復ばく露）
（第 3.9 章）

危険有害性区分
2

シンボル
健康有害性



注意喚起語
警告

危険有害性情報

H373 長期にわたる、または反復ばく露<<...>>による臓器<...>の障害のおそれ

<...> には、もしわかればすべての影響を受ける臓器を挙げる

<<...>> には、他の経路からのばく露が有害でないことが決定的に証明されている場合、有害な経路を記載する

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 製造者/供給者または所管官庁が指定する適用条件	P314 気分が悪い時は、医師の診察/手当を受けること。 製造者/供給者または所管官庁が選択する診察または手当		P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件

誤えん有害性
(第 3.10 章)

危険有害性区分

1

シンボル

健康有害性



注意喚起語

危険

危険有害性情報

H304 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ

2

健康有害性

警告

H305 飲み込んで気道に侵入すると有害のおそれ

注意書き

安全対策	応急措置	保管	廃棄
	<p>P301 + P310 飲み込んだ場合:直ちに医師/...に連絡すること。 ...製造者/供給者または所管官庁が指定する緊急 処置に関する情報源</p> <p>P331 無理に吐かせないこと。</p>	<p>P405 施錠して保管すること。</p>	<p>P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に 従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容 物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件</p>

水生環境有害性 短期（急性）
（第 4.1 章）

危険有害性区分
1

シンボル
環境



注意喚起語
警告

危険有害性情報
H400 水生生物に非常に強い毒性

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
P273 環境への放出を避けること。 －必要な時以外は	P391 漏出物を回収すること。		P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件

水生環境有害性 短期（急性）
（第 4.1 章）

危険有害性区分	シンボル	注意喚起語	危険有害性情報
2	なし	注意喚起語なし	H401 水生生物に毒性
3	なし	注意喚起語なし	H402 水生生物に有害

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
P273 環境への放出を避けること。 －必要な時以外は			P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件

水生環境有害性 長期（慢性）
（第 4.1 章）

危険有害性区分

1

シンボル

環境



注意喚起語

警告

危険有害性情報

H410 長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性

2

環境

注意喚起語なし

H411 長期継続的影響により水生生物に毒性

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
P273 環境への放出を避けること。 – 必要な時以外は	P391 漏出物を回収すること。		P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件

水生環境有害性 長期（慢性）
（第 4.1 章）

危険有害性区分	シンボル	注意喚起語	危険有害性情報
3	なし	注意喚起語なし	H412 長期継続的影響により水生生物に有害
4	なし	注意喚起語なし	H413 長期継続的影響により水生生物に有害のおそれ

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
P273 環境への放出を避けること。 －必要な時以外は			P501 内容物/容器を...に廃棄すること。 ...国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って 製造者/供給者または所管官庁が指定する内容物、容器またはその両者に適用する廃棄物要件

オゾン層への有害性
(第 4.2 章)

危険有害性区分

1

シンボル

感嘆符



注意喚起語

警告

危険有害性情報

H420 オゾン層の破壊により健康および環境に有害

注意書き			
安全対策	応急措置	保管	廃棄
			P502 回収またはリサイクルに関する情報について製造者または供給者に問い合わせる

附属書 3

第4節

絵表示のコード

A3.4.1 序文

A3.4.1.1 絵表示とは、特定の情報を伝達することを意図したシンボルと境界線、背景のパターンまたは色のような図的要素から構成されるものをいう。

A3.4.1.2 本節では、輸送以外の分野に対して GHS で規定される絵表示に割り当てられた推奨されるコードについて述べる。

A3.4.1.3 絵表示のコードは参照の目的で使用されるように意図されている。これは絵表示の一部ではなく、ラベルまたは安全データシートの第2節に記載するべきではない。

A3.4.2 絵表示のコード化

A3.4.2.1 輸送分野以外の分野に対する GHS 絵表示には次のようなアルファベットと数字を組み合わせたコードが割り当てられる：

- (a) 文字「GHS」；および
- (b) 連続した番号「01」、「02」、「03」などを以下の表 A3.4.1 のように割り当てる。

表 A3.4.1

コード	危険有害性絵表示	シンボル
GHS01		爆弾の爆発
GHS02		炎
GHS03		円上の炎
GHS04		ガスボンベ
GHS05		腐食性
GHS06		どくろ
GHS07		感嘆符
GHS08		健康有害性
GHS09		環境

附属書 3

第5節

注意書絵表示の例

A3.5.1 注意絵表示（ピクトグラム）

欧州連合（1992年6月24日付け理事会指令 92/58/EEC）から



