

⑳ 歩道の切れ目 下り - 傾斜 $1.5^{\circ} \sim 2.0^{\circ}$ 右 $1.8^{\circ} \sim 3.5^{\circ}$ 段 1.5cm
上り - 傾斜 $1.5^{\circ} \sim 5.5^{\circ}$ 右 $3.5^{\circ} \sim 4.6^{\circ}$ 段 ほぼ無し



㉑ 歩道の切り下げ 右傾斜 4.2° 下り傾斜 2.2° 上り傾斜 3.2°



22 歩道の切れ目 下り - 傾斜 2.3° 右 1.0° ~ 3.0° 段 1.0 ~ 1.5cm
上り - 傾斜 2.2° 右 2.4° ~ 3.4° 段 1.5cm



3 停止・データ分割場所(看板横)



23 複雑な凹凸のある歩道(左傾斜 3.6°)、切り下げ(右傾斜 7.9°) 下り 3.0° 上り 3.7°



24 複雑な凹凸のある歩道(左傾斜 1.0°)、切り下げ(右傾斜 6.0°) 下り 3.5° 上り 2.2°



25 右傾斜 2.7°、下り坂 4.7°、段差 1 ~ 1.5cm、左折



26 上り坂 最大傾斜 10.0°



27 上り坂 最大傾斜 10.0°、歩道の穴 深さ 2.0~2.5cm、平地への移行部の段差 2.5 ~ 3.5cm



28 下り坂 最大傾斜 6.6°、凹凸の激しい路面、手前の路面からの段差 1.5 ~ 2.0cm

